

DHB-E 18/21/24 LCD

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 236745

Behalten Sie alles im Blick

Bei diesem Durchlauferhitzer regelt die 3i-Technologie die Wassertemperatur kontinuierlich mit drei elektronischen Sensoren. So bleibt die Wassertemperatur unter der Dusche für Sie konstant und gradgenau bis zur Leistungsbergrenze des Geräts.



Im Handumdrehen richtig entscheiden

Auf dem Liquid Crystal Display (LCD) stellen Sie die Temperatur bei Ihrem Durchlauferhitzer sofort und mühelos ein. Mit dem Drehwähler ermitteln Sie direkt Ihre Wunschtemperatur und legen diese schnell und stufenlos fest.



DHB-E 11/13 LCD

Produkt-Nr.: 236743



DHB-E 18 LCD 25A

Produkt-Nr.: 236744



DHB-E 27 LCD

Produkt-Nr.: 236746

Die wichtigsten Merkmale

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer

Gradgenaue Wunschtemperatur von 20-60 °C dank 3i-Technologie

Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen

LC-Display zur Temperaturanzeige

Temperaturwahl in 1 °C-Schritten

Breite Modellpalette

Auf Wunsch Verbrühschutz dauerhaft bei 43 °C aktivierbar

Mit Funkfernbedienung kombinierbar



| Typ | DHB-E 11/13 LCD | DHB-E 18/21/24 LCD | DHB-E 18 LCD 25A |
|-------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Bestell-Nr. | 236743 | 236745 | 236744 |

Technische Daten

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nennspannung | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nennleistung | 11/13,5 kW | 18/21/24 kW | 18 kW |
| Nennstrom | 17,5/19,5 A | 29/31/35 A | 26 A |
| Absicherung | 20 A | 32/32/35 A | 25 A |
| Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Phasen | 3/PE | 3/PE | 3/PE |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ | 900 Ω cm | 900 Ω cm | 900 Ω cm |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ | 1111 $\mu\text{S/cm}$ | 1111 $\mu\text{S/cm}$ | 1111 $\mu\text{S/cm}$ |
| Schutzart (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Temperatureinstellung | 20-60 °C | 20-60 °C | 20-60 °C |
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Ein | >2,5 l/min | >2,5 l/min | >2,5 l/min |
| Höhe | 466 mm | 466 mm | 466 mm |
| Breite | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
| Tiefe | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
| Gewicht | 2,80 kg | 2,90 kg | 2,90 kg |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A |



| | |
|-------------|--------------|
| Typ | DHB-E 27 LCD |
| Bestell-Nr. | 236746 |

Technische Daten

| | |
|--|-----------------|
| Nennspannung | 400 V |
| Nennleistung | 27 kW |
| Nennstrom | 39 A |
| Absicherung | 40 A |
| Frequenz | 50/- Hz |
| Phasen | 3/PE |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ | 900 Ω cm |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ | 1111 μ S/cm |
| Schutzart (IP) | IP25 |
| Temperatureinstellung | 20-60 °C |
| Farbe | weiß |
| Ein | >2,5 l/min |
| Höhe | 466 mm |
| Breite | 225 mm |
| Tiefe | 116 mm |
| Gewicht | 2,90 kg |
| Energieeffizienzklasse | A |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de




ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

DHB-E 18/21/24 LCD



476
kWh/annum

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

| | | DHB-E 18/21/24 LCD |
|---|-------|---|
| | | 236745 |
| Hersteller | | STIEBEL ELTRON |
| Lastprofil | | S |
| Energieeffizienzklasse | | A |
| Energetischer Wirkungsgrad | % | 39 |
| Jährlicher Stromverbrauch | kWh | 476 |
| Temperatureinstellung ab Werk | °C | 60 |
| Schalleistungspegel | dB(A) | 15 |
| Besondere Hinweise zur Effizienzmessung | | Gemessen mit eingebautem DMB, maximaler Leistung und maximalem Sollwert |
| Täglicher Stromverbrauch | kWh | 2.184 |