

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

| | |
|---|-----------------------|
| Marke / Warenzeichen | PKM |
| Modellkennung/Name | S9-60 ABTZ |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}) | 40,4 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse ¹ | A |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) | 28,5 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz ² | A |
| Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) | 34,0 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse ² | A |
| Fettabscheidegrad | 75,0 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad ² | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 415 m ³ /h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 594 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 59 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 63 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) | 0,48 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) | - |

¹ A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

² A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)