

Sensor-LED-Strahler

Spot ONE S

Sensor Connect

EAN 4007841 058630

Art.-Nr. 058630



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



manual override
4h



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y

Funktionsbeschreibung

Intelligent und komfortabel. Moderner schwenkbarer LED-Wandspot ONE Sensor Connect mit 90°-Infrarot-Bewegungsmelder (10 m Reichweite). Per Bluetooth im Handumdrehen vernetzbar und über die kostenlose App einstellbar: Dämmerungsschwelle (2-2000 Lux), Zeiteinstellung (5 s – 60 min), Ein- und Ausschaltzeiten, bequeme Bildung von Leuchtengruppen. 512 lm bei 7,9 W. Inklusive austauschbarem GU-10-LED-Leuchtmittel.

Spot ONE S


Sensor Connect
EAN 4007841 058630
Art.-Nr. 058630

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 175 x 97 x 98 mm |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Leistung | 7,9 W |
| Vernetzung | Ja |
| Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh | Bluetooth |
| Slavebetrieb einstellbar | Ja |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 512 lm |
| Effizienz (ohne Haube) | 74 lm/W |
| Gesamtprodukt Effizienz | 64,8 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, LED-Leuchtmittel |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Sockel | GU10 |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassungswinkel | 90 ° |
| Öffnungswinkel | 90 ° |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |

| | |
|---|---|
| Reichweite Radial | r = 2 m (3 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 10 m (79 m ²) |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 60 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Funktionen | Zeitschaltuhr, Master/Slave Übersteuerung |
| Softlichtstart | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh | Bluetooth |
| Montageort | Wand |
| Variante | Sensor Connect |
| VPE1, EAN | 4007841058630 |

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

