


<b>Bild</b>			
<b>Modell</b>	<b>P340</b>		
<b>Video und Audio</b>	Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor	
	Video Auflösung	Standard: 4512 * 2512 (12 Megapixel) bei 20 FPS	
	Linse	f=4mm F=1,6, mit IR-Schnitt	
	Videoformat	H.265	
	Sichtfeld	Horizontal: 100°	
		Vertikal: 50°	
	Tag Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung	
	Infrarot-Nachtsicht	30 Meter (2 Stück/1,8 W/850 nm)	
Farbnachtsicht	1 Stück/4,3 W/6500 K/700 Lumen		
Audio	Zwei-Wege-Audio		
<b>Leistung</b>	PoE	IEEE 802.3af, 48 V aktiv	
	Gleichstrom	Gleichstrom 12,0 V= 1A, <12 W	
<b>Schnittstelle</b>	Leistung	Gleichstromanschluss	
	System	Reset-Knopf	
	Ethernet	Ein 10M/100Mbps RJ45	
	Lagerung	MicroSD-Kartensteckplatz (max. 256 GB)	
	Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher	
<b>Software-Features</b>	Bildrate	Mainstream: 2 fps – 20 fps (Standard: 20 fps)	
		Substream: 4fps – 15fps (Standard: 10fps)	
	Coderate	Mainstream: 3072 Kbit/s – 10240 Kbit/s (Standard: 8192 Kbit/s)	
		Substream: 128 Kbit/s – 1228 Kbit/s (Standard: 1024 Kbit/s)	
	Browser-unterstützt	Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem unterstützt	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung/Menschenerkennung/Fahrzeugeterkennung/Haustiererkennung	
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufzeichnung/Zeitplanaufzeichnung (Standard: Bewegungsaufzeichnung)	
Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS,		
Maximaler Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige		
<b>Arbeitsumfeld</b>	Arbeiten mit	Google Assistant , Reolink NVR	
	Temperatur	Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)	
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %	
<b>Größe Gewicht</b>	Wasserdicht	IP66	
	Abmessungen	68*63*188mm	
	Gewicht	452g	
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>	