

Sicherheitshinweise für Bremsenentlüfter



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Bremsenentlüfter ist zur sicheren und effizienten Entlüftung von Bremssystemen bei EU-PKWs mit einem Anschlussdurchmesser von 43 mm konzipiert. Mit einer Tankkapazität von 3 Litern und einem Arbeitsdruck von bis zu 4,8 bar ermöglicht das Gerät eine einfache, professionelle Wartung von Bremsanlagen in Werkstätten

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Der maximale Arbeitsdruck von 4,8 bar darf niemals überschritten werden, um Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie stets eine Schutzbrille und Handschuhe, um Haut- und Augenreizungen durch Bremsflüssigkeit vorzubeugen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche aufstellen, um ein Umkippen während der Entlüftung zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor jeder Nutzung auf Risse und Beschädigungen, insbesondere am Anschlussschlauch und den Dichtungen.
- Halten Sie das Gerät und die Bremsflüssigkeit fern von offenen Flammen und Funken, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Der Tank darf nicht über seine Kapazität von 3 Litern hinaus gefüllt werden, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Verwenden Sie ausschließlich zum Bremsen geeignete Flüssigkeiten, um Schäden am Gerät und Bremssystem zu vermeiden.
- Kinder dürfen sich während des Betriebs des Geräts nicht in der Nähe aufhalten, um Verletzungen zu verhindern.
- Reinigen und prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Dichtigkeit, um eine sichere Funktion zu gewährleisten
- Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung, um eine sichere und korrekte Nutzung zu gewährleisten.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

Anschlussschlauch sicher befestigen: Stellen Sie sicher, dass der Anschlusschlauch korrekt am Adapter sitzt, um ein Austreten der Bremsflüssigkeit zu verhindern.

Langsam Druck aufbauen: Erhöhen Sie den Druck langsam, um den maximalen Arbeitsdruck nicht zu überschreiten und Schäden zu vermeiden.

Adapter fest anbringen: Befestigen Sie den Adapter fest und sorgfältig am Bremsflüssigkeitsbehälter, um eine sichere und dichte Verbindung herzustellen.

Bremsflüssigkeit sachgerecht entsorgen: Nach der Entlüftung die alte Bremsflüssigkeit in einem dafür vorgesehenen Behälter aufbewahren und umweltgerecht entsorgen.

Überprüfen Sie den Druck regelmäßig: Überwachen Sie den Druck am Manometer während des Entlüftungsvorgangs, um stets im sicheren Bereich zu bleiben.

Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen: Lassen Sie das Bremsentlüftungsgerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt, um mögliche Unfälle zu vermeiden.

Nur bei kaltem Motor verwenden: Warten Sie, bis der Motor abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät anschließen, um Brühungen durch heiße Teile zu vermeiden.

Tankdeckel sicher verschließen: Vor dem Betrieb den Tankdeckel fest verschließen, um ein Austreten der Bremsflüssigkeit beim Druckaufbau zu verhindern.

Geeigneten Adapter wählen: Vergewissern Sie sich, dass der Adapter richtig sitzt und passt, um Leckagen und Druckverlust zu vermeiden.

Gerät nach Gebrauch entlüften: Lassen Sie nach der Nutzung den Druck aus dem Gerät aus, um die Lebensdauer der Dichtungen zu verlängern und sicher zu lagern.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.



Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet!

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de