Fontastic®

Travel Charger

USB Ultra Schnell-Reiselader **Mini GaNto65**

65 Watt | USB-A + USB-Type-C® | GaN Technologie

Art.Nr: 263958

Art.Nr: 263965

Ultra Fast Charger

100-240V AC
Input

65 Watts
Total Power

Type-C PD
USB-A FC
USB Type-C PD
USB-A FC

Charge two devices

Safe & Protected

Produkt Info

Kompakter, leistungsstarker Schnell-Reiselader mit **USB-A** und **USB-Type-C** Anschluss zum schnellen Aufladen von allen USB kompatiblen Geräten. Der Type-C Anschluss ist mit **Power Delivery PPS** Technologie ausge- stattet und liefert bis zu **65 Watt**. Der USB-A Anschluss liefert bis zu **18 Watt** Leistung. Mit dem Reiselader **Mini GaNto65** können **zwei Geräte gleichzeitig** schnell und sicher aufgeladen werden. Die **intelligente Ladesteuerung** ermittelt den Strombedarf der angeschlossenen Geräte und teilt den verfügbaren Strom entsprechend zu. Ihre Geräte sind durch die **Sicherheitsmechanismen** des **GaNto** bestens **geschützt.**
Die wichtigste Eigenschaft der verwendeten **GaN** Technologie, ist die sehr geringe Wärmeerzeugung. Dies ermöglicht eine sehr **kompakte Bauweise** mit einer **hohen Leistungsdichte** und **Leistungskapazität** entsprechend den **Sicherheitsstandards**.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 100-240V~ 50/60Hz, 1.5A
- Ausgang Type-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W
  PPS1: DC 5.0-11V/max.3.0A/33.0W
  PPS2: DC 5.0-21.0V/max.3.0A/63.0W
- Ausgang USB-A: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W
- Ausgang Type-C + USB-A: 5V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/2.25A/45W
  PPS1: DC 5.0-11.0V/max.3.0A/33.0W
  PPS2: DC 5.0-21.0V/max.2.0A/42.0W
  Ausgang USB-A: DC 5.0V/2.4A/12.0W
- Kompatible Schnellladetechnologien: Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0 (PPS), AFC, FCP, SCP
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: ≥80.82%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 84.9%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: ≤0.3W
- Abmessungen: 88,3 x 36 x 36 mm (inklusive AC-Stecker)
- Gewicht: 101g

Art.Nr: 263958	EAN: 4024559263958

Compact, powerful fast travel charger with **USB-A** and USB **Type-C** connection for fast charging of all USB-compatible devices. The Type-C port is equipped with **Power Delivery PPS** technology and delivers up to **65 watts**. The USB-**A port** delivers up to **18 watts** of power.
With the **Mini GaNto65** travel charger, **two devices can be charged** quickly and safely at the same time. The **intelligent charging control** determines the power requirements of the connected devices and allocates the available power accordingly. Your devices are optimally protected by the GaNto's **safety mechanisms**. The most important feature of the **GaN** technology used is the very low heat generation. This enables a very **compact design** with a **high power density** and **power capacity** in accordance with safety **standards**.

Technical data:

- Input voltage: 100-240V~ 50/60Hz, 1.5A
- Output Type-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W
  PPS1: DC 5.0-11V/max.3.0A/33.0W
  PPS2: DC 5.0-21.0V/max.3.0A/63.0W
- Output USB-A: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W
- Output Type-C + USB-A: 5V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/2.25A/45W
  PPS1: DC 5.0-11.0V/max.3.0A/33.0W
  PPS2: DC 5.0-21.0V/max.2.0A/42.0W
  Output USB-A: DC 5.0V/2.4A/12.0W
- Compatible fast charging technologies: Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0 (PPS), AFC, FCP, SCP
- Average efficiency during operation: ≥80.82%
- Efficiency at low load (10%): 84.9%
- Power consumption at no load: ≤0.3W
- Dimensions: 88.3 x 36 x 36 mm mm (include AC pin)
- Weight: 101g

Art.Nr: 263965	EAN: 4024559263965

USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum. Technische Änderungen vorbehalten / Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice / Registered trademarks are the property of their respective owners.