



Fein-Spachtel (styrolreduziert)

- Für glatte, porenfreie Oberflächen aus Kunststoff, Metall oder Keramik
- Haftet hervorragend auf aufgerauter, trockener Fläche
- Auch als Füllschicht über Glasfaserspachtel verwendbar

Art.-Nr.:

745 440 (250 g)

745 441 (500 g)

745 442 (1000 g)



Eigenschaften

Anwendung:

- Erzielung von glatten und porenfreien Oberflächen bei Teilen aus Kunststoff, Metall und Keramik.
- Spachtel mit 2% Härterzugabe im Kunststoffdeckel mischen, bis eine homogene Masse entsteht.
- Verarbeitungszeit ca. 5 Min.

Produktvorteile:

- gute Haftung
- leichte Verarbeitung
- Schleifen und Härten ohne Rissbildung oder Schwund

Gebindegröße/Verpackungseinheit:

- Dosen mit 250g, 500g und 1000g Inhalt
- VPE 250g: 6 Stück pro Karton
- VPE 500g: 4 Stück pro Karton
- VPE 1000g: 2 Stück pro Karton

Verarbeitungszeit:



- ca. 5 Minuten

Hinweis:

- Angemischten Spachtel nicht in die Dose zurückgeben
- Bitte verwendete Hilfsmittel (Spachtelklinge, Mischbecher, etc.) unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten reinigen (z.B. mit Aceton/Nitroverdünnung).

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 26.3.2021

