

RAPTOR PRIMER FÜR MOTOR, SPRAYDOSE

Version: 2.0 Ausgabedatum: März 2024

TECHNISCHES DATENBLATT

Eine Grundierung in Profiqualität für den Einsatz vor dem Auftragen von RAPTOR Motorlack. Ideal für die Verwendung auf Motorblöcken, Motorzubehör und anderen Oberflächen im Motorraum. In Kombination mit RAPTOR Motorlack ergibt sich eine Oberfläche, die Temperaturen bis zu 300 °C standhält.

- Hitzebeständig bis zu 300 °C
- Hervorragende Haftung und Korrosionsbeständigkeit
- Gute chemische Beständigkeit gegen Kfz-Flüssigkeiten nach Aushärtung

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produkt RAPTOR PRIMER FÜR MOTOR, SPRAYDOSE | Bestellschlüssel REEPG/AL | Format 400-ml-Spraydose | Haltbarkeit 2 Jahre |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

ANWENDUNGSINFORMATIONEN



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

WICHTIG: Vor der Verwendung die vollständige Anleitung durchlesen. Dieses Produkt enthält Gefahrstoffe. Daher sollte immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden. Umfassende Handhabungsvorschriften und persönliche Schutzinformationen befinden sich auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt.

Oberflächenvorbereitung



Untergrund

- Blankes Metall
- Aluminium
- Galvanisierte und verzinkte Bleche
- Vollständig ausgehärteter Lack
- Polyesterfüller und GFK

Entfetter

Schleifen

- **P180-P220 ausgehärtete Grundierung**
- **P400-P600 vor dem Überlackieren**

ANWENDUNG:

1. Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche. Abdecken von Bereichen nach Bedarf.
2. Oberfläche mit Schleifpapier P180-P220 anschleifen und nachreinigen.
3. Schütteln Sie die Spraydose vor der Verwendung mindestens 2 Minuten lang.
4. Tragen Sie beim Sprühen stets Schutzbrille und Gummihandschuhe.
5. Zwei Schichten in einem Abstand von 25 cm von der Oberfläche auftragen und zwischen den Schichten 5-10 Minuten warten.
6. Zum Reinigen die Dose umdrehen und so lange sprühen, bis nur noch Treibmittel austritt.
7. Berührungstrocken in 30 Min. bei 20 °C. Lassen Sie Primer für Motor 1 Stunde lang trocknen und schleifen Sie dann mit Schleifpapier P400-P600, bevor Sie mit RAPTOR Motorlack überlackieren.

Mischen



Schütteln Sie die Spraydose vor der Verwendung für mindestens 2 Minuten. Zwischen den Schichten 30 Sekunden lang nachschütteln.

Anwendung



| | |
|-----------------------------------|------------|
| Anwendungstemperatur | 20 °C |
| Abstand von der Oberfläche | 15-25 cm |
| Ablüften bei 20 °C | 10 Minuten |
| Staubtrocken bei 20 °C | 30 Minuten |
| Anzahl der Schichten | 2-3 |

Überlackierung



Zeitspanne für Überlackierung: Bis zu 4 Stunden. Bei Trocknungszeit von mehr als 4 Stunden 24 Stunden warten, bis die Grundierung vollständig ausgehärtet ist, dann mit Körnung P180-P220 abschleifen, entfetten und vor dem Überlackieren RAPTOR Primer für Motor erneut auftragen.

HINWEIS: Aushärtung zwischen Grundierung, Decklack und Klarlack ist nicht erforderlich, jedoch nach dem Auftragen des gesamten Systems.

TECHNISCHE DATEN

Physische Eigenschaften



| | |
|-----------------|----------|
| Aussehen | Aerosol. |
| Farbe | Grau |

Lagerung



Spraydosen sollten vor der Verwendung zwei Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden. Bewahren Sie Dosen bei einer längeren Lagerung in trockenen und gut belüfteten Bereichen auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost. Zum Reinigen der Düse und Verlängern der Lebensdauer der Spraydosen drehen Sie die Dose nach jeder Verwendung um, und sprühen Sie für einige Sekunden kopfüber. Sollte die Düse verstopft sein, nehmen Sie diese von der Dose ab und legen Sie sie in einen leichten Verdünner.

Vor Sonnenlicht schützen. Keinen Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Verschluss lagern. An einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Kühl lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren.

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Empfohlene Lagertemperatur | 15-25 °C |
|-----------------------------------|----------|

Zugehörige Produkte

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| Produkt | Bestellschlüssel | Format |
| RAPTOR PRIMER FÜR MOTOR, SPRAYDOSE | REEPG/AL | |
| RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE - KNALLROT | REEBR/AL | |

RAPTOR PRIMER FÜR MOTOR, SPRAYDOSE

Version: 2.0 Ausgabedatum: März 2024

TECHNISCHES DATENBLATT



RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE - MATTSCHWARZ
RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE - SATIN-SCHWARZ
RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE - SCHWARZ GLÄNZEND
RAPTOR MOTORGLANZ-KLARLACK, SPRAYDOSE

REEFL/AL
REESB/AL
REEGB/AL
REEGC/AL

400-ml-Spraydose