



Technisches Datenblatt

Naturaqua Holzfarbe

Universal-Beizenkonzentrat für Innen und Außen

Artikelnummer NAT3000



BESCHREIBUNG

NATURAQUA HOLZFARBE ist eine universelle Flüssigbeize auf Wasserbasis mit hoher Helligkeit und Lichtbeständigkeit, die sich sowohl zum direkten Einfärben von rohem Holz als auch zum Abtönen von Grund- oder Deckfarben eignet. Dank ihrer speziellen Formulierung können sie auch für Außenflächen verwendet werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Kann als Holzbeize oder konzentriert für farbgebende Lacksysteme verwendet werden (Naturaqua Holz Lasur NAT3610XX, Naturaqua Holzwachs Lasur 3 in 1 NAT3305XX-3X1, Naturaqua Mobilack NAT4122XX).

VERBRAUCH

15-25 m² /L bei Verdünnung 1:6 in Wasser. Sie variiert jedoch je nach Art der Anwendung und dem Grad der Absorption des Holzes.

REINIGUNG UND VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertiges Produkt. Kann beliebig in Wasser, Alkohol, Aceton und anderen polaren Lösungsmitteln verdünnt werden.

Merkmale	UM	Wert
Erscheinungsbild		Flüssig
Farbe		Konform mit der Kennzeichnung
Löslichkeit in Wasser		> 100
Flammpunkt		K.A.
Selbstentzündungstemperatur		K.A.
Dichte des Dampfes		K.A.



ANWENDUNG



Das Produkt je nach Bedarf mit Wasser verdünnen oder pur auftragen



Mit einem Schwamm oder Pinsel auf eine raue, saubere und geschliffene Oberfläche auftragen.



Die Trocknungszeit hängt von der Art der Verdünnung ab; wenn das Produkt mit Wasser verdünnt wurde, beträgt die Trocknungszeit zwischen 12 und 24 Stunden.



Bei leichtem Anschleifen wird die Farbe überstrichen oder fixiert.



Das Produkt darf nicht bei Temperaturen unter 8°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 18% aufgetragen werden.

VERFÜGBARE FARBEN

17 Teak, 52 Eiche dunkel, 53 Nussbaum hell, 58 Palisander, 60 Schwarz, 62 Mahagoni, 63 Dunkel Walnuss, 120 Gelb, 122 Orange, 134 Grün, 140 Blau, 125 Feuerrot, Kirsche 30, Mittel Nussbaum 59 und Wenge 146.

VERPACKUNG

Code NAT3000XX	12 x 250 mL
Code NAT3000XX.1	12 x 1Lt
Code NAT3000XX.5	2 x 5 Lt
Code NAT3000XX.20	1 x 20 Lt

LAGERUNG

Der Behälter muss fest verschlossen und an einem belüfteten Ort aufbewahrt werden. Behälter geschlossen halten, wenn er nicht verwendet wird. Vor dem Einfrieren schützen.

Das Produkt ist 12 Monate ab dem Produktionsdatum haltbar.

WARNUNG

Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.

Beachten Sie die geltenden Sicherheitsvorschriften.

Produkt für den professionellen Einsatz.

Unsere technischen Datenblätter werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse unserer Tests erstellt. Unsere technische Beratung erfolgt jedoch nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Unterschiedliche Untergründe, Anwendungsbedingungen, Systeme und Verdünnungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Endergebnisses und entziehen sich oft jeglicher Kontrolle. Der Benutzer muss die gelieferten Produkte ausprobieren, um zu prüfen, ob sie für seine Bedürfnisse geeignet sind. Wir unsererseits garantieren die Kontinuität der chemischen und physikalischen Eigenschaften.

Produkt-Code: **NAT3000XX**
Überarbeitung: **02 vom**
06.06.2023