

Technische Parameter

Modellkennung(en): 10032817										
Indirekte Heizfunktion: nein										
Direkte Wärmeleistung: 4,2 kW										
Indirekte Wärmeleistung: n. a.										
Brennstoff				Raumheiz-Emissionen / NOx						
Bitte Brennstoffart auswählen		gasförmig		G30		88 [mg/ kWh _{net}] (GCV)				
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Symbol	Wert	Einheit			
Wärmeleistung				Brennstoff-Wirkungsgrad (NCV)						
Nennwärmeleistung	P _{nom}	2,8	kW	Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	$\eta_{f, \text{Nenn}}$	100	%			
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	n. a.	kW	Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	$\eta_{f, \text{min}}$	n. a.	%			
Hilfsstromverbrauch				Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle						
Bei Nennwärmeleistung	e _{el, nom}	n. a.	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle			nein			
Bei Mindestwärmeleistung	e _{el, min}	n. a.	kW	zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle			ja			
Im Bereitschaftszustand	e _{el, stb}	n. a.	kW	Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats			nein			
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		nein				
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		nein				
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		nein				
				Sonstige Regelungsoptionen						
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung				nein		
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster				nein		
				Fernbedienungsoption				nein		
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns				nein		
mit Betriebszeitbegrenzung				nein						
mit Schwarzlichtsensor				nein						
Leistungsbedarf der Pilotflamme										
Leistungsbedarf der Pilotflamme		P _{plm}	0,18	kW						
Kontaktadressen		Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany								

Wärmeeintrag: 4,2 kW G30 305 g/h G31 300 g/h Gase: Propan, Butan oder Mischungen davon CE-Registrierung nr. 0063CN7241					
Laändercode	Kategorie	P (mbar)	Gas	Injektorgroße (1/100 mm)	
AT-CH-DE	I3B/P	50	G30/G31	64/64	✓
AT-CH-DE-NL	I3P	50	G31	69/69	✓
FR-GB-IE-PT	I3B	28-30	G30	75/75	✗
BE-CY-CH-CZ-FR-ES-GB-	I3+	28-30/37	G30/G31		✗
GR-IE-IT-PT-SK-SI-TR	I3+	28-30/37	G30/G31		
BG-HR-CH-CY-DK-EE-FI-GR-HU-IT-IS-LT-LV-MT-NL-NO-PT-SE-SI-SK- RO-TR	I3B/P	28-30	G30/G31		
PL	I3P	37	G31		