

Kontrollelement	Spezifikationsname
	Produktname
	Produktkategorie
	Funktionskategorie
	Produktmarke
	Produktmaterial
	Produktfarbe
	zertifiziertes Produkt
Technische Parameter	Produkthöhe
	Auslaufhöhe
	Abstand der
	Wasseraustrittswinkel
	richtige Temperatur
	Durchfluss (l/min)
	Druck (Mpa)
	Berstdruck (Mpa)
	Anwendbarer
	Dicke der
Liste der Einzelteile	Wasserzulaufschlauch
	Dreiecksplatte
	Schlauchetikett
	Schwerkraft-Ball-
	Identifikationskarte
	Befestigungsset
	Flush-Karte
	Handbuch
	Handschuhe
Schlüsselkomponenten	Ventilkern
	Belüfter

Spezifikationsbeschreibung
Normaler Waschtischhahn – schwarz
Normaler Waschtischhahn
Heiß oder kalt
Cecipa
Edelstahl
Gebürstet
CE-Zertifizierung
174mm
90.2mm
120.3mm
≤5 Grad
4-90°C
0.5bar= 4.5 L/min , 1bar= 6.7 L/min , 1.5bar= 8.3 L/min , 3bar= 12.2 L/min
0.5-5Bar ( 1Bar=0.1Mpa )
2.5±0.2MPa
33-38mm
Weniger als 50 mm
Flexibler geflochtener Warm- und Kaltwasser-Zulaufschlauch mit 500 mm Länge und 3/8-Zoll-Mutter X2
*1
*2
*1
*1
1. Stahlpolster*1; 2. Gummipolster*1; 3. Dentalschlauch*1; 4. Mutter*1;
*1
Anleitung (Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch)*1
1 Paar
35 Flachfußventilkern-Wanhai
Newper 20.4030.0