

Reolink-Lumus-IP-Kamera-Spezifikationen			
	Model	Reolink Lumus	
Video & Audio	Bildsensor	1/2,8" CMOS Sensor	
	Videoauflösung	1920 x 1080 (2,0 Megapixel) bei 15 FPS	
	Objektiv	f=2.8mm, F=2.2, mit IR Cut	
	Videoformat	H.264	
	Sichtfeld	Horizontal:	100°
		Vertikal:	54°
	Tag & Nacht	Automatische Umschaltung mit IR Cut Filter	
	Nachtsicht	10 m (LED: 6pcs/14mil/850nm)	
Audio	2-Wege-Audio		
Smart Alarme	Modus	PIR + Bewegungserkennung	
	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 7 m	
	PIR-Erkennungswinkel	100° Horizontal	
	Alarme	Echtzeitige Alarme in Form E-Mails, Push-Nachrichten, Sirene (anpassbar)	
Hardware	Strom	DC 5.0V/2A, <6W	
	Spotlight	1.6W, 6500K, 180lm	
	Schnittstelle	USB	USB 2.0
		Speicher	Micro SD-Kartenslot (unterstützt bis zu 128GB)
		Audio	Eingebaute Mikروفon und Lautsprecher
		Bedienung	Reset-Taste
Software	Mainstream	Auflösung:	1920 x 1080
		Bildfrequenz:	2 ~ 15 FPS (standard: 15 FPS)
		Bitrate:	512kbps ~ 2048kbps (standard: 2048kbps)
	Substream	Auflösung:	704 x 576
		Bitrate:	128kbps ~ 768kbps (standard: 384kbps)
	Browser	Nein	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaktivierte, 24/7 kontinuierliche und zeitlich geplante Aufzeichnung	
Protokoll & Standard	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P		
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)		
WLAN	Arbeitet mit	Google Assistant, Reolink Cloud * Nur verfügbar in manchen Ländern.	
	WLAN-Standard	IEEE 802.11 b/g/n	
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz	
Arbeitsumgebung	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK	
	Temperatur	Betriebstemperatur:	-10°C ~ 55°C
		Lagertemperatur:	-40°C ~ 70°C
Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit:	20% ~ 85%	
	Lagerfeuchtigkeit:	10% ~ 90%	
Größe & Gewicht	Wasserfest	IP65	
	Größe	99 x 91 x 60mm	
Gewicht	Gewicht	185g	
	Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie (Support-Kontakt: https://support.reolink.com/hc/en-us/)