

Produktdatenblatt ECCOTEMP CE-L10

| MODELL: CE-L10 | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------|---------|
| Bestimmungsland | BE, FR, GB, GR, IE, IT, PT, ES, CH | CY, CZ, DK, EE, FI, LT, MT, NL, NO, SK, SI, SE, HU, BG, LV, LU, RO | DE, AT, CH, SK | PL |
| Gerätekatategorien | I3+ | I3B/P30 | I3B/P50 | I3B/P37 |
| Gasart | G30/G31 | G30 | G30 | G30 |
| Versorgungsdruck (mbar) | 28-30/37 | 30 | 50 | 37 |
| Min. Gasdruck (mbar) | 20 | 25 | 42 | 25 |
| Max. Gasdruck (mbar) | 35 | 35 | 57 | 45 |
| Größe des Einspritzventils (mm) | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.54 |
| Geeigneter Wasserdruck (MPa) | 0.025-0.100 | | | |
| Nennwärmebelastung (kW) | 16 (kW) | | | |
| Minimale Wärmezufuhr (kW) | 8 (kW) | | | |
| Nutzwärmeleistung (kW) | 14 (kW) | | | |
| Gerätetyp | A1 | | | |
| Lastprofil | M | | | |
| Effizienzklasse | A | | | |
| Effizienz % | 77.6% | | | |
| Jahresverbrauch an Brennstoff | 6 GJ | | | |
| Jährlicher Stromverbrauch | 0 kWh | | | |
| NOx | 59 mg/kWh | | | |
| Thermostat (max) | 70°C | | | |
| Schallleistungspegel | 61dB | | | |