



Technische Spezifikationen

Technical specifications



| Kollektion <i>Collection</i> | | ELEMENTS | |
|--|---|--|-------|
| Typ <i>Type</i> | | Akustikpaneele <i>Acoustic panel</i> | |
| Größe <i>Size</i> | | 1200 x 560 mm | |
| Stärke <i>Thickness</i> | | 18 mm | |
| Lamellendicke <i>Slat thickness</i> | | 9 mm | |
| Lamellenbreite <i>Slat width</i> | | 27 mm | |
| Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i> | | 13 mm | |
| Träger <i>Carrier</i> | | Schwarzer Filz <i>Black felt</i> | |
| Trägerdicke <i>Carrier thickness</i> | | 9 mm | |
| Oberflächenmaterial <i>Surface material</i> | | Technisches Furnier <i>Technical veneer</i> | |
| Holzarten <i>Wood species</i> | | Triplochiton scleroxylon | |
| Struktur <i>Surface</i> | | Gebürstet <i>Brushed</i> | |
| Installationsmethode <i>Installation method</i> | | Baukleber oder Schrauben <i>Construction glue or screws</i> | |
| Verwendung <i>Use</i> | | Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i> | |
| 1 Karton <i>Box</i> |  | Stück <i>Pieces</i> | 1 |
| | | m ² | 0,672 |
| | | kg | 4,2 |
| 1 Palette <i>Pallet</i> |  | Kartons <i>Boxes</i> | 55 |
| | | m ² | 36,96 |
| | | kg | 231 |
| Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i> | 10 mm Abstand zur Wand (Lattung) <i>10 mm distance to the wall (battens)</i> | B | |
| Entflammbarkeit <i>Flammability</i> | | B _{s1} -d0 | |
| Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i> | | 4420.9000 | |