


PRODUKTDATENBLATT

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|
|  | | GEMÄß ANHANG IV DER VERORDNUNG (EU) 2015/1186 ZUR ERGÄNZUNG DER RICHTLINIE 2010/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES IM HINBLICK AUF DIE ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG VON EINZELRAUMHEIZGERÄTEN | | | |
| Model | | 4014 | | EN 12815:2006 | |
| Type | | Wood cooker Küchenofen (Dauerbrandherd) | | | |
| Test report Number Test Report Nummer CPR 237/18.02.2021 | | DOP Number DOP Nummer 045-HS-2022-06-27 | | | |
| Intermittent operation Zeitbrandfeuerstätte | | Chimney Connection Schornsteinanschluss | | Single Einzeln | |
| Recommended fuels Empfohlene Brennstoffe | | Wood logs Holz / Scheitholz | | | |
| Nominal Heat Output Nennwärmeleistung | 7,90 kW | Appliance Efficiency Wirkungsgrad | 81,45 % | | |
| CO (13 O₂) | 0,06 % 775 mg/m³ | Dust Emissions (13 O₂) Staub Emissionen | 16,83 mg/m³ | | |
| NO_x | 96 mg/m³ | OGC (C_xH_y) | 4,90 mg/m³ | | |
| Temperature of flue gas Abgas Temperatur | 229,95 ° C | Chimney Draught Schornsteinzug | 11,80 Pa | | |
| Gass flow mass / Abgasmassenstrom | | 8,14 g/s | | | |
| Minimum distance Mindestabstände | | Lateral seitlich 600 mm | Rear hinten 600 mm | Front Vorne 1000 mm | |
| Read and follow the operating instructions Lesen und Befolgen Sie die Bedienungsanleitung | | | | | |
| The above mentioned values are valid only in proof conditions Die oben genannten Werte gelten nur unter Prüfbedingungen | | | | | |
| On the basis of the type test according to EN 12815:2006, we confirm that the requirements for the emission limit values and the minimum efficiency according to the 2nd stage, I.BImSchV (from 2015) are complied with. | | | | | |
| Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung nach EN 12815:2006 dass Die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß 2. Stufe, I.BImSchV (ab 2015) eingehalten werden. | | | | | |

