

## BAS 318 Precision DNB (619010000) Bandsäge

### Karton; für Drehstrom

Bestell-Nr. 619010000  
EAN 4007430304940



Abbildung stellvertretend



- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches für präzise Neigungsschnitte durch Zahnkranzführung
- Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
- Blattspannanzeige mit Skala zur Kontrolle der Blattspannung
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
- Ausziehbare Tischerweiterung zur sicheren Bearbeitung von großen Werkstücken
- Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)
- Nachschleifen von Flächen und geschweiften Sägeschnitten mit Bandschleifvorrichtung (Zubehör)
- Untergestell mit Rädern für komfortablen Positionswechsel

**Technische Werte****Kennwerte**

Abmessungen	665 x 980 x 1600 mm
Auflagefläche	560 x 400 mm
Arbeitshöhe mit Untergestell	1000 mm
Sägetisch-Schwenkbereich	0 - 45 °
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Schnittgeschwindigkeit	410 / 880 m/min
Sägebandlänge	2240 mm
Netzspannung	380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung	900 W
Abgabeleistung	660 W
Gewicht	79 kg

**Lieferumfang**

Universal-Bandsägeblatt A6  
Untergestell  
Parallelanschlag  
Winkelanschlag  
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)  
Staubfangbehälter  
Schiebestock