




Wall Lights | topLED 4.5 W 220-240 V AC
7241



Technische Daten	
Sammlung	linealight
Installationsposition	Wand - Decke
Installation environment	Indoor - Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optic	Diffused
Light emission direction	frontal
Lampenleistung	4.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	400 lm
Frequency	50-60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
AC/DC	AC
Isolierklasse	1
IP	IP44
Glühdrahtprüfung	850°
Operating temperature	70 °C
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Nein
Notbeleuchtung	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein Kg
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	0.800 kg
Volumen	0.011 m ³
Packaging size	240x210x220 mm
Number of packages	1

Oberfläche Diffusor	
Material	Glass
Colour	white
Bearbeitungstyp	Coating

Oberfläche Fassung	
Material	PC
Colour	white
Bearbeitungstyp	Satin finishing

Wall Lights | topLED 4.5 W 220-240 V AC
7241

Single emission wall lights for indoor or outdoor application.

; the diffuser is made of glass with a coating treatment; the mounting frame is made of PC, with a white finish, processed by means of satin finishing. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.800 kg.

The device features protection class I and can be wall lights or ceiling-mounted.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	84 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	400 lm
Leuchten Lichtstrom	338 lm
Consumption	7 W
Leuchten Lichtausbeute	48 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAda
Farbwiedergabeindex	80 Ra

UGR

X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	< 19
UGR axial	< 16

