

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer | R5730 |
| Höhe | 956 mm |
| Breite | 530 mm |
| Tiefe | 367 mm |
| Gewicht | 76 kg |
| Feuerraum | |
| Höhe x Breite x Tiefe | 445 x 350 x 230 mm |
| Glasscheibe sichtbar | |
| Höhe x Breite | 445 x 325 mm |
| Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm) | |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben | 929 mm |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben | 151 mm |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten | - |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr | - |
| Leistungsangaben | |
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
| Raumheizvermögen | 108 m ³ |
| Angaben zur Schornsteinbemessung | |
| Abgasmassenstrom | 5,5 g/s |
| Abgasstutzentemperatur | 339 °C |
| Mindestförderdruck | 0,12 mbar |
| Sicherheitsabstand zu brennbarem Material | |
| Seite | 30 cm |
| Hinten | 30 cm |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe | 120 cm |
| Abgaswerte | |
| CO | < 1,250 g/m ³ |
| Staub | < 0,04 g/m ³ |
| Mindestwirkungsgrad | > 80 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

TUVALU STAHL



33 CM HOLZSCHEITE

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)