

DECKENLEUCHE VINTAGE RUND 30CM TAUPE DECKENLEUCHE VINTAGE



Art. Nr.
2021113010

EAN
4006341731241

Typ
A 91101-30RG (LT)

LEUCHTENKONZEPTE



- Perfekter Mix aus Nostalgie und Stil
- Lampenschirm aus hochwertigem Leinenstoff
- Sanfte und angenehme Lichtverteilung
- Inklusive 2 E27 Fassungen
- Schutzart IP20

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z Vintage Decken Leuchte rund

HF & Kurz Bezeichnung Deckenleuchte Vintage - Vintage Decken Leuchte rund

Beschreibung Entdecken Sie die perfekte Symbiose aus Nostalgie und zeitgenössischem Design mit unserer exklusiven Leuchte. Der hochwertige Lampenschirm, gefertigt aus feinem Leinenstoff, verleiht jedem Raum eine sanfte und angenehme Lichtstimmung. Mit den zwei E27 Fassungen bietet die Leuchte flexible Beleuchtungsoptionen, während die Schutzart IP20 für den Einsatz im Innenbereich spricht. Ein stilvolles Accessoire, das jedem Raum das gewisse Etwas verleiht.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Leuchte

Kassenbon-Bezeichnung 2 Decken

Kassenbon-Bezeichnung 3 Vintage

Kassenbon-Bezeichnung 4 rund

Bereich Leuchtenkonzepte

Gruppe Wohnraumleuchten

Hauptfolge Deckenleuchte Vintage

HauptfolgeID 10305

Artikelnummer 2021113010

Bezeichnung Deckenl. Vintage rd. tau. 30cm

CodeT_Segmentgruppe 300 Leuchten

CodeM_Mastergruppe 300 Lampen/Leuchten/Strahler

Code1_Artikelhauptgruppe 390 Wohnraum / Living

Materialnummer 73124REV

EAN-Nummer 4006341731241

EAN Code (Umkarton)

EAN Code Palette

TECHNIK

EF000003 Montageart	Deckenmontage
EF000187 Spannungsart	AC
EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF000002 Nennspannung	230 V
EF005905 Mit Leuchtmittel	Nein
EF000048 Fassung	E27
EF000004 Schutzklasse	I
EF006436 Geeignet für Leuchtmittellanzahl	2
EF000280 Geeignet für Lampenleistung	15 W
EF021180 Geeignet für Deckenmontage	Ja
EF005500 Mit Schutzabdeckung	Ja
EF000664 Geeignet für Wandmontage	Nein
EF013538 Werkstoff der Schutzabdeckung	Kunststoff
EF008200 Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75 - 1,5 mm ²
EF002963 Nennfrequenz	50 Hz
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_TÜV Süd_LVD_N8A 077342 0472 Rev. 01_A 91101-30RG (LT)_ _A 91101-70RG (LT)_20231023.pdf
Stand1	23.10.2023
Zeichnungsdoku_Datei2	Prüfbericht_TÜV Süd_RoHS_68.402.23.0634.02_A 91101-30RG (LT)_ _A 91101-70RG (LT)_20231030.pdf
Stand2	30.10.2023
Zeichnungsdoku_Datei3	Prüfbericht_TÜV Süd_REACH_68.402.23.0635.02_A 91101-30RG (LT)_ _A 91101-70RG (LT)_20231030.pdf
Stand3	30.10.2023
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	9.900
Länge netto mm	300 mm
Breite netto mm	300 mm
Höhe / Tiefe netto mm	110 mm
Gewicht netto gr	590 g
EVP Volumen	15.015 cm ³
EVP Länge	330 mm
EVP Breite	140 mm
EVP Höhe	325 mm
EVP Gewicht	1.056 g

VE Volumen	15.015 cm ³
VE Länge	330 mm
VE Breite	140 mm
VE Höhe	325 mm
VE Gewicht	1.056 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Volumen in cm³	9.900 cm ³
Länge x Breite netto in mm	300x300 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	300x300x110 mm
Geeignet für LED-Leuchtmittel	15 W
Montagematerial	Schrauben Dübel

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.