

Technisches Datenblatt

EGGER Comfort Flooring

Trägerplatte	HDF-Quell Stopp Plus (Emissionsstandard E1, CARB2/TSCA VI)
Profil	CLIC it!

Erklärte Leistungen gemäß EN 14041	
Antistatische Eigenschaften gemäß EN 1815	nicht verfügbar
Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN 12667	0,10 W/(m ² *K)
Brandverhalten gemäß EN 13501-1	Cfl-s1
Formaldehydgehalt gemäß EN 717-1	E1
Gleitwiderstand gemäß EN 13893	DS

zusätzliche Eigenschaften	
Trittschallminderung gemäß EN ISO 10140-3	≤ 16 dB ⁽²⁾
Raumschallminderung gemäß IHD W 431 ⁽¹⁾ 8mm	≤ 47 %
Raumschallminderung gemäß IHD W 431 ⁽¹⁾ 10mm	≤ 43 %

(1) Referenzaufbau: 7 mm Laminatfußboden auf 3 mm PE-Schaum und 0,2 mm PE-Folie. Die ermittelte Raumschallverbesserung gibt die prozentuale Verringerung / Reduktion der Lautheitsempfindung bezogen auf die Referenz an.
(2) 8mm = 10mm

Klassifizierungsanforderungen und allgemeine Anforderungen gemäß EN 16511

Nutzungs-kategorie	31	32
Garantie Wohnbereich	15 Jahre	20 Jahre
Garantie Gewerbe	5 Jahre	5 Jahre
Abriebbeständigkeit Verfahren A gemäß EN 13329, Anhang E	≥ 600 Zyklen	≥ 1.200 Zyklen
Stoßbeständigkeit (Große Kugel) gemäß EN 13329; Anhang H	≥ 800 mm	≥ 1.200 mm
Fleckunempfindlichkeit gemäß EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Dickenquellung gemäß ISO 24336	≤ 20 %	≤ 18 %
Eindruck nach konstanter Belastung gemäß ISO 24343-1	≤ 0,3 mm	≤ 0,2 mm
Auswirkung eines Möbelfußes gemäß EN 424 (Fuß Typ0)	keine Anforderung	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
Stuhllastenversuch gemäß EN 425	10.000 Zyklen	25.000 Zyklen
Mikrokratzenbeständigkeit gemäß EN 16094	keine Anforderung	≤ MSR-A3
Verbindungsfestigkeit längs/quer gemäß ISO 24334	keine Anforderung	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m
Maßtoleranzen der Diele gemäß ISO 24337	Länge ± 0,5 mm Breite ± 0,1 mm Dicke ± 0,5 mm	Länge ± 0,5 mm Breite ± 0,1 mm Dicke ± 0,5 mm

Format & Verpackung						
Deckmaß in mm (Länge x Breite)		Classic 1.292 x 193	Classic 1.292 x 193	Large 1.292 x 246	Large 1.292 x 246	Kingsize 1.292 x 327
Gesamtdicke in mm		8 mm	10 mm	8 mm	10 mm	10 mm
Nutzungs-kategorie 31		✓		✓		
Nutzungs-kategorie 32			✓		✓	✓
Kantenfase		umlaufend	umlaufend	umlaufend	umlaufend	umlaufend
Integrierte Dämmunterlage aus natürlichem Kork		✓	✓	✓	✓	✓
Angaben Paket	Stück	8	7	8	7	5
	m ²	1,99	1,75	2,54	2,22	2,11
	kg (+/- 5%)	12,97	14,22	16,45	18,09	17,49
Angaben Palette	Pakete je Pal.	48	48	39	39	40
	m ²	95,75	83,78	99,16	86,77	84,50
	kg (+/- 5%)	705	702	705	725	750

Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite



Allgemeine Informationen

Eine sorgfältige Überprüfung der eingehenden Materialien ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Geschäftstransaktion. Die Handhabung und Lagerung des Fußbodens muss mit Sorgfalt erfolgen. Die Fußbodenpakete sind auf ebenen und trockenen Untergrund, frost- und witterungsgeschützt in einem geschlossenen Gebäude zu lagern. Wir empfehlen, die Endprodukte vor der Installation mindestens 48 Stunden lang gemäß dem erwarteten Raumklima (> 18 °C, 40 - 70 % relative Luftfeuchte) zu konditionieren. Klimatisiert wird im verpackten Zustand, flach liegend mit einem Mindestabstand von 50 cm zu allen Wänden. Vor und während der Verlegung sind die Bodenelemente auf eventuelle Fehler zu prüfen. Beschädigte oder anderweitig abweichende Bodenelemente dürfen nicht verlegt werden und sollten zum Händler retourniert und ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.egger.com

Umwelt und Gesundheit

Das Produkt verfügt über Typ I, Typ II und Typ III Umweltzeichen:

- umweltbezogene Anbietererklärung (Environmental and Health Datasheet)
 - Blauer Engel, EU Ecolabel, A+, M1
 - weiterführende Information zur Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit finden Sie unter www.egger.com/ecofacts
- EGGER Comfortböden bestehen zu 87% aus nachwachsenden Rohstoffen.

Farbanpassung und Oberflächenstruktur

Da aufgrund von inhärenten Abweichungen im Substrat geringfügige Farbabweichungen auftreten, empfehlen wir, Komponenten, die nebeneinander verwendet werden, aus derselben Produktionscharge auszuwählen, um die Farbverträglichkeit sicherzustellen.

Eignung für Fußbodenheizung

EGGER Fußböden eignen sich für Warmwasser-Fußbodenheizung und elektrische Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur der beheizten Fußboden Konstruktion darf 28° C nicht überschreiten und zu schnelle Aufheizvorgänge sind zu vermeiden. Eine Verlegung auf Flächenheizungen mit Nachtspeicherfunktion ist nicht zulässig. EGGER Fußböden dürfen nur auf elektrischen Flächen- / Folienheizungen verlegt werden, welche mit Temperaturfühler- und regler ausgestattet sind.

Zubehör

Wir empfehlen bei der Verlegung des Fußbodens das EGGER eigene Zubehörsortiment mit den Produktgruppen: Unterlagsmatten der Egger Marke Silenzio, den dekorgleichen MDF – Sockelleisten, sowie vielen weiteren Zubehörartikeln die farblich perfekt auf das angebotene Fußbodensortiment abgestimmt sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.egger.com

Vorläufigkeitsvermerk

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Es dient als Information und beinhaltet keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder Eignung für bestimmte Verwendungszwecke. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EGGER Fußböden sowie aus Änderungen an Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Datenblattes weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.