

Serie | 6 Mulden
**PXX645FC1E Edelstahl,
umlaufender Rahmen
60 cm Kochstelle Glaskeramik**

Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung.

- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** fu#r einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 4 Leistungsstufen.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufendes Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Produktbezeichnung/-familie :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Einbaugerät
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Bedienelemente :	Precise Timer
Nischenmaße (mm) :	55 x 560 x 500-490
Gerätebreite (mm) :	583
Abmessungen des Gerätes (mm) :	55 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) :	15,0
Bruttogewicht (kg) :	16,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbatonszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 1.Kochzone (kW) :	2.2
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	2.2
Leistung der 3.Kochzone (kW) :	2.2
Leistung der 4.Kochzone (kW) :	2.2
:	3,7
:	3,7
:	3,7
:	3,7
Elektroanschlußwert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Gerätefarbe :	schwarz
Energiequelle :	Elektro
Approbatonszertifikate :	AENOR, CE
Steckerart :	ohne Stecker
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des Gerätes (in) :	+ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	4.96 x 23.74 x 29.64
Nettogewicht (lbs) :	33
Bruttogewicht (lbs) :	35
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Nischenmaße (mm) :	55 x 560 x 500-490
Abmessungen des Gerätes (mm) :	55 x 583 x 513

Serie | 6 Mulden

PXX645FC1E Edelstahl, umlaufender Rahmen 60 cm Kochstelle Glaskeramik

Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung.

Design:

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Komfort:

- DirectSelect
- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduktions-Zonen
- CombiZone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerManagement Funktion
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter

Maße:

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumasse (BxT): 560 x 500 mm

Serie | 6 Mulden

PXX645FC1E Edelstahl, umlaufender Rahmen 60 cm Kochstelle Glaskeramik

