

E1-Pro-IP-Kamera-Spezifikationen

	Modell	E1 Pro
Hardware	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
	Display-Auflösung	2560 x 1440 (4,0 Megapixel)
	Objektiv	f=4,0 mm fixiert, F=2,4, mit IR Cut
	Sichtwinkel	Horizontal: 82° Vertikal: 43°
	Schwenk-/Neigewinkel	Horizontal: 355°, Vertikal: 50°
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)
	IR-Abstand	12 Meter (LED: 8pcs/14mil/850nm)
	Dimensionen	Ø76x106 mm
	Gewicht	200 g
	Stromeingang	DC 5,0 V/1 A
	Schnittstelle	
		Integrierter Micro SD-Kartenslot(Max. 128GB)
		Mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
		Reset-Taste
Software	Protokoll & Standard	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
	Bildkompression	H.264
	Max. Bildfrequenz	25fps (Default: 15fps)
	Coderate	1024 kbps ~ 5120 kbps
	Audio	Zwei-Wege-Audio
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
	Browser	Nein
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaktivierte, 24/7 kontinuierliche und zeitlich geplante Aufzeichnung	
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Sonstiges	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C
		Lagertemperatur: -40°C~70°C
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20%~85%
		Lagerfeuchtigkeit: 10%~90%
Wasserfest	Nein	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/