



## Thermoflow Klein-Durchlauferhitzer

Thermoflow Elex 5,5

### AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- + Leistung: 5,5 KW
- + Anschlüsse (3/8")
- + erhitzt das Wasser um 40° C
- + für Untertisch / Obertisch geeignet
- + für Festanschluss , ohne Stecker,  
Anschlusskabel nicht mitgeliefert

UVP **109,- €**

### AUSSTATTUNG

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	40
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	464
Lastprofil	XXS
Schalleistungspegel, innen, in dB	16
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	-
<p>Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!</p>	
<p>„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.</p>	
Wert der smart-Funktion	0

## TECHNISCHE DATEN

Täglicher Stromverbrauch in kWh	1,268
Nennspannung in V ~ Hz	230 V ~ 50 Hz ohne Netzstecker
Nennleistung in kW	5,5
Absicherung in A	23,9
Min. Leitungsquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	3 x 4,0 (nicht mitgeliefert)
Warmwasserleistung ( $\Delta t 39^{\circ}\text{C}$ )	2 L/min
Bauart	offen, mit Blankwiderstand-Heizsystem
Erforderlicher Wasserwiederstand bei 15°C	$\geq 1300 \Omega$
Einschaltmenge (L/min)	2,2
Max. Zulauftemperatur	28
Stillstandsverbrauch W/h	<0,1
Schutzklasse	I
Schutzart	IP25
Wasseranschluss	G 3/8"
Anschluss Stutzenabstand in mm	35
Nenndruck MPa	0
Mindestfließdruck MPa	0,05

## ACHTUNG !!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!

Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf. Offene (drucklose) Installation nur mit Niederdruckarmaturen.

## ABMESSUNGEN

Maße H x B x T (mm) / Gewicht	190 x 134 x 60,3 / 1 kg
Verpackungsmaße H x B x T (mm) / Gewicht	240 x 145 x 85 / 1,2

ARTIKELNUMMER	EAN	UVP
ELEX5,5	4260683870260	109,- €