



# LED AKKU CLIP-SPOT MIT SCHALTER, BEFESTIGUNGSPAD UND -KLAMMER SCHWARZ


## AKKU CLIP LEUCHTEN

Art. Nr.  
2014100100

EAN  
4006341733412

Typ  
J-507

### LEUCHTENKONZEPTE



- MOBIL - kompakte LED Akku-Clipleuchte mit beweglichem Leuchtkörper und flachem, stabilem Kunststoff-Gehäuse, Abmessungen (LxBxH): 75 mm x 75 mm x 40 mm
- FLEXIBEL - ohne Kabel, Betrieb über wiederaufladbaren & langlebigen Li-Ion-Akku 3,7 V / 2.000 mAh, Akkulaufzeit: ca. : 2 Stunden
- FUNKTIONELL - mit Klebepad, Clip-Befestigung und Schalter. Mit einer Leuchtkraft von 150 lm in drei Leuchtstärken (20% / 50% / 100%) und zwei Lichtfarben (warmweiß / tageslichtweiß) wählbar.
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 30.000 h Betriebsstunden
- KOMPLETT - inklusive 2 Befestigungsmöglichkeiten (Klebepad und Clip-Befestigung) und USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca. 0,3 m SCHUTZART IP20: geeignet für Innen

## ERP

### Artikelebene (M)

#### Kurzbezeichnung 40 Z

LED Akku Spot Clip

#### HF & Kurz Bezeichnung

Akku Clip Leuchten - LED Akku Spot Clip

#### Beschreibung

Entdecken Sie die Zukunft der Beleuchtung mit unserem LED Akku Clip-Spot - mobil, flexibel, funktional und langlebig - dieses innovative Beleuchtungswunder wird Ihr Leben erhellen. Keine lästigen Kabel mehr! Der Clip-Spot wird über einen wieder aufladbaren und langlebigen Akku betrieben. Genießen Sie bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit, bevor Sie ihn wieder aufladen müssen. Die kompakte LED Akku-Clipleuchte begeistert mit einem beweglichen Leuchtkörper und einem flachen, stabilen Kunststoff-Gehäuse. Perfekt auch für unterwegs und vielseitig einsetzbar. Mit Klebepad, Clip-Befestigung und Schalter ausgestattet, bietet unser Clip-Spot nicht nur maximale Flexibilität, sondern auch die Möglichkeit, zwischen drei Leuchtstärken (schwach - mittel - hoch) und zwei Lichtfarben (warmweiß / tageslichtweiß) zu wählen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen!

#### Kassenbon-Bezeichnung 1

Spot

#### Kassenbon-Bezeichnung 2

Akku

#### Kassenbon-Bezeichnung 3

LED

#### Kassenbon-Bezeichnung 4

Clip

#### Bereich

Leuchtenkonzepte

#### Gruppe

Mobiles Licht

#### Hauptfolge

Akku Clip Leuchten

#### HauptfolgelD

7165203

#### Artikelnummer

2014100100

<b>Bezeichnung</b>	LED Akku Clip-Spot sw
<b>CodeT_Segmentgruppe</b>	300 Leuchten
<b>CodeM_Mastergruppe</b>	300 Lampen/Leuchten/Strahler
<b>Code1_Artikelhauptgruppe</b>	305 Möbel- / Wandleuchten (Bat/Akku)
<b>Materialnummer</b>	73341REV
<b>EAN-Nummer</b>	4006341733412
<b>EAN Code (Umkarton)</b>	4006341138927
<b>EAN Code Palette</b>	
<b>VE (Verpackungsmenge)</b>	5

## TECHNIK

<b>EF000003 Montageart</b>	Frei positionierbar
<b>EF000187 Spannungsart</b>	DC
<b>EF005474 IP-Schutzart</b>	IP20
<b>EF002169 Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>EF000442 Farbwiedergabeindex CRI</b>	80-89
<b>EF000004 Schutzklasse</b>	III
<b>EF002423 Leuchtmittel</b>	LED nicht austauschbar
<b>EF012169 Ohne Dimmfunktion</b>	Nein
<b>EF011870 Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C</b>	30.000 h
<b>EF000536 Kabellänge</b>	0,3 m
<b>EF012172 Leuchtenlichtausbeute</b>	65 lm/W
<b>EF009350 Lichtfarbe</b>	weiß
<b>EF009346 Farbtemperatur</b>	3.000 K 4.000 K 6.000 K
<b>EF016261 Farbtemperatur einstellbar</b>	Stufen
<b>EF016262 Lichtstrom einstellbar</b>	3 Stufen
<b>EF000488 Mit Ein-/Ausschalter</b>	Ja
<b>EF000076 Leistung</b>	2,3 W
<b>EF008086 Touchfunktion</b>	Ja
<b>EF011587 Lichtstrom</b>	150 lm
<b>EF013760 Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
<b>Zeichnungsdoku_Datei1</b>	Zertifikat_eurofins EMC_EFSH202401-E029_J-507_20240117.pdf
<b>Stand1</b>	17.01.2024
<b>Zeichnungsdoku_Datei2</b>	Prüfbericht_eurofins EMC_EFSH23120462-IE-01-E01_J-507_20240117.pdf
<b>Stand2</b>	17.01.2024
<b>Zeichnungsdoku_Datei3</b>	Prüfbericht_eurofins_Lead, Cadmium...RoHS_EFHZ23123705-CG-01_J-507_20240109.pdf
<b>Stand3</b>	09.01.2024
<b>Schaltplan_Datei1</b>	Zertifikat_SICIT_UN38.3 Test Summary_812300000562289_18650_Li-ion Battery_Lixing_20231018.pdf

Stand1	18.10.2023
Schaltplan_Datei2	Prüfbericht_CPUP_MSDS_FSLX20230830MSDS01_18650_Li-ion Battery_Lixing_20230926.pdf
Stand2	26.09.2023
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 40°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm <sup>3</sup>	225
Länge netto mm	75 mm
Breite netto mm	75 mm
Höhe / Tiefe netto mm	40 mm
Gewicht netto gr	213 g
EVP Volumen	760 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	100 mm
EVP Breite	80 mm
EVP Höhe	95 mm
EVP Gewicht	279 g
VE Volumen	5.022 cm <sup>3</sup>
VE Länge	415 mm
VE Breite	110 mm
VE Höhe	110 mm
VE Gewicht	1.545 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm <sup>3</sup>	0 cm <sup>3</sup>
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Ähnliche Farbtemperatur	<ul><li>3.000 K</li><li>4.000 K</li><li>6.000 K</li></ul>
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm <sup>3</sup>	225 cm <sup>3</sup>

<b>Länge x Breite netto in mm</b>	75x75 mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	75x75x40 mm
<b>Montagematerial</b>	Halteclip Klebepad
<b>Zubehör</b>	USB-Ladekabel

*Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.*