

Technische Daten STF-8 Zangenblitz

Leitzahl

ISO 100 Ein Blitz (GN 6.0) / Zwei Blitze (GN 8.5)

Beleuchtung

Lichtstärkeverhältnis 1:8 - 1:1 - 8:1

Einzelblitzauslösung Ja

Auslösedauer < 1/1000 s

Lichtintensität 1/1 - 1/128

Ausleuchtungswinkel

Hoch / Runter 61°

Links / Rechts 72°

Klassik Deckt das Sichtfeld für folgende Brennweite ab: 12 mm (Micro Four Thirds)

Blitzmodi

Modi TTL-AUTO, MANUELL, RC

Neigungswinkel

Hoch / Runter 60° / 40°

Kabellose Blitzkontrolle

Steuerungsmethode Auslösen und Steuern (Olympus Wireless RC-Blitzsystem)

Anzahl Kanäle 4 Kanäle

Gruppeneinstellung 4 Gruppen

Modi RC

Stromversorgung

Stromquelle 4 AA-Batterien

Akku Alkaline Batterien oder Ni-MH-Akkus

Wiederbereitschaftszeit Ca. 4 s

Lebensdauer der Blitz-Batterie Ca. 480 Aufnahmen (Alkaline-Batterien)

Ca. 1.330 Aufnahmen (NiMH-Akkus)

Abmessungen

Abmessungen (B x H x T) 45,4 x 39,7 x 42,3 mm (Einzelblitz)

Gewicht 283 g

Umgebung

Temperatur -10 - 40 °C Betriebstemperatur

Schutz vor Flüssigkeitseintritt Spritzwasserfest