

### Serie | 8 Mulden

## Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- Durchgehende Topfträger aus Gusseisen: für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Kochgeschirrs.
- Glaskeramik-Oberfläche: ist besonders hitzebeständig und lässt sich leicht reinigen.
- FlameSelect: Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Digitalanzeige:** zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme für mehr Komfort und Sicherheit.
- **Spülmaschienenfeste Topfträger:** für die komfortable Reiniung im Geschirrspüler geeignet.

#### **Technische Daten**

Nettogewicht (kg):

Bruttogewicht (kg):

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebau
Energiequelle :	Ga
Anzahl der Kochzonen, die gleichz	zeitig benutzt werden können :
Padian alamanta :	Sahwartknaha
Bedienelemente :	Schwertknebe
Nischenmaße (mm) :	45 x 560-562 x 490-503
Gerätebreite (mm) :	45 600 503
Abmessungen des Gerätes (mm)	
Nettogewicht (kg):	12,0
Bruttogewicht (kg) :	14,0
Restwärmeanzeige :	Getrenn
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramil
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Approbationszertifikate :	CI
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
Material Bedienelemente :	Kunststof
Abgedichtete Herdplatte :	Neii
Art des Topfträgers :	Gußtopfträge
Leistung der 1.Kochzone (kW):	0.4-1.9
Leistung der 2.Kochzone (kW):	0.3-1.
Leistung der 3.Kochzone (kW) :	0.6-2.8
Leistung der 4.Kochzone (kW) :	0.4-1.9
Elektroanschlußwert (W):	
Gasanschlußwert (W):	7700
Absicherung (A) :	;
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Gerätefarbe :	schwar
Energiequelle :	Ga
Gasart :	Erdgas H/E/(L) 20 (25) mba
Alternative Gasart :	Flüssiggas 50 mbar (DE,AT,CH
Approbationszertifikate :	CI
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdun
Ausschnittsmaße :	x :
Abmessungen des Gerätes (in) :	+ x :
Abmessungen des verpackten Ge	
	7.44 x 26.77 x 23.03
Nettogewicht (lbs) :	21
Bruttogewicht (lbs) :	30
Anzahl der Kochzonen, die gleichz	zeitig benutzt werden können :
	40.0
Länge Anschlusskabel (cm):	100
Nischenmaße (mm) :	45 x 560-562 x 490-502
Abmessungen des Gerätes (mm)	: 45 x 606 x 527



12,0 14,0



## Serie | 8 Mulden

## Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

#### Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- Restwärmeanzeige 4-fach
- TopControl-Digitalanzeige

#### **Technische Informationen:**

- Vorne links: Normalbrenner 1.9 kW
- Vorne rechts: Normalbrenner 1.9 kW
- Hinten links: Sparbrenner 1.1 kW
- Hinten rechts: Starkbrenner 2.8 kW

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

#### Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)



# Serie | 8 Mulden

3/3