

PRODUKTDATENBLATT

LINEAR LED CORNER 12 W 3000 K

Linear LED Corner | Modulares Unterbauleuchten-System



ANWENDUNGSGEBIETE

- Regalunterbaubeleuchtung
- Nur für Innenraumbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Einfaches und schnelles Anreihen dank einfachem Stecksystem
- Sehr homogenes Licht
- Verkettung von bis zu 15 Leuchten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäusematerial: Aluminium



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	12,00 W
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	760 lm

Abmessungen & Gewicht



Länge	478,0 mm
Breite	90,0 mm
Höhe	44,0 mm
Produktgewicht	499,00 g
Kabellänge	1000 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Silber
Gehäusefarbe	Silber
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
Nennlebensdauer	25000 h

Bemessungslampenlebensdauer	25000 h
------------------------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Schrankunterseiten
Quecksilbergehalt	0,0 mg

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schutzkontaktstecker
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS
ErP For end-consumer [AGMP]	yes
Energieeffizienzklasse des LED-Moduls	A++/A+/A

Logistische Daten

ErP For end-consumer [AGMP]	yes
------------------------------------	-----

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075392120	Faltschachtel 1	51 mm x 94 mm x 629 mm	579,00 g	3.02 dm ³
4058075392137	Versandschachtel 8	615 mm x 386 mm x 120 mm	5248,00 g	28.49 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.