

# Nanotol Haushalt

## **So verwenden Sie Nanotol Haushalt 1+2**

Um die beste Wirkung zu erzielen, empfehlen wir eine einmalige Grundversiegelung mit Nanotol Haushalt Cleaner und Nanotol Haushalt Protector (enthalten im Nanotol Haushalt Set).

Wenn Sie Nanotol Haushalt 1+2 ohne die Grundversiegelung verwenden, wiederholen Sie die Schritte 2-5 bei der ersten Anwendung, damit die Poren der Oberfläche aufnahmefähig für die Nanopolymere werden.

1. Benässen Sie die Oberfläche.
2. Sprühen Sie Nanotol 1+2 auf die Oberfläche und verteilen Sie die Flüssigkeit mit einem Tuch.
3. Lassen Sie Nanotol 1+2 für 30-60 Sekunden einwirken.
4. Waschen Sie Nanotol 1+2 und den gelösten Schmutz mit viel Wasser ab.
5. Aktivieren Sie die Nanopolymere durch ein Mikrofasertuch für Glas oder das im Nanotol Set enthaltene Nanotol Mikrofasertuch. Durch das Polieren mit dem Mikrofasertuch wird Wärme erzeugt. Wenn die Oberfläche deutlich glatter ist, ist die Nanotol Schicht aktiv.

## **Ideen für die Anwendung von A-Z**

*Cerankochfeld, Dachfenster, Dunstabzug, Fensterglas, Fensterrahmen aus Kunststoff, Metall oder lackiert, Fitnessgeräte, Glas, Glaskeramik, Glasvitrinen, Hochglanzmöbel, Jalousien, Kaminglas, Kochfeld, Küchenarbeitsplatten, Küchengeräte, Küchenschränke, Lampenschirme, Ledercouch, Möbel, Musikinstrumente, Regale, Rollläden, Schilder, Schränke, Stühle, Treppen, Türen, Vitrinen, Wintergarten uvm.*