



## Technisches Datenblatt

# TEAK-ÖL

Holzöl

Code 0360XX



### BESCHREIBUNG

Borma TEAK OIL ist eine spezielle Mischung von Ölen, gebrauchsfertig und ohne Silikone, perfekt für den Schutz von rohem Holz im Außenbereich. Bietet einen wasserabweisenden Schleier auf der behandelten Oberfläche, mit einem angenehmen natürlichen und nicht fettenden Effekt. Dank seiner speziellen Formulierung, die mit geeigneten UV-Filtern und Zusätzen angereichert ist, dringt es tief ein und verstärkt die natürliche Schönheit der behandelten Oberfläche. Die Oberfläche kann in regelmäßigen Abständen sehr leicht aufgefrischt werden. Wenn die Oberfläche stark abgenutzt ist, sollte vor der Behandlung geprüft werden, ob sie abgeschliffen werden muss, um eine bessere Gleichmäßigkeit der Oberfläche zu gewährleisten. Erhältlich in transparenter Ausführung, um eine schöne, natürliche Oberfläche zu erzielen, und in farbiger Ausführung, um die Struktur des Holzes hervorzuheben und den UV-Schutz zu verbessern.

### YIELD

14-16 m<sup>2</sup> / Lt (Daten variieren je nach Art des behandelten Holzes und der Anwendungsmethode)

### REINIGUNG UND VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertiges Produkt. Falls erforderlich, kann es mit Solvoil 06 oder Solvoil Plus verdünnt werden.

### ZERTIFIZIERUNGEN UND KONFORMITÄT

- **EN 71.III** zertifiziert, sicher für Kinderspielzeug.  
- Geprüft auf Leistung gemäß den Richtlinien der **Norm EN 927-6:2019** (Beständigkeit gegen künstliche Alterung).

### ANWENDUNGSBEREICHE

Außenflächen aus unbehandeltem Holz. Perfekt für Terrassenmöbel und exotische Hölzer. Geeignet für Brücken, Treppen, Erstschutz und farbgebende Anstriche.

Merkmale	UM	Wert
Dichte	g/ cm <sup>3</sup>	0.85 ± 0.01
Viskosität Ford#4	sec	22±2
Trocknungszeit, überstreichbar (20°C)	Stunden	4-6
Trocknungszeit, stapelbar (20°C)	Stunden	8-12

Teaköl p. 1 von 5



# Exterior Line

OIL TECH.



Trocknungszeit, vollständig (20°C)

Stunden

24

Erscheinungsbild

Flüssig

Teaköl p. 2 von 5



## ANWENDUNGSWEISE



Überprüfung der Notwendigkeit, Oberflächenmängel auszugleichen, Abschleifen überschüssiger Anwendungen  
Reinigen Sie die zu behandelnde Oberfläche von e, Öle und Wachse.



Die Oberfläche muss trocken, sauber und frei von Fett, Silikon und Rückständen von früheren Behandlungen sein.



Tragen Sie das gebrauchsfertige Produkt direkt auf die zu behandelnde, saubere und trockene Oberfläche auf, durch Sprühen, Pinseln, Schwämmen oder Eintauchen



Mehr als eine Schicht auftragen, mindestens zwei, und 4 bis 6 Stunden zwischen aufeinanderfolgenden Behandlungen warten



Nach dem vollständigen Trocknen kann die Oberfläche mit weiteren Behandlungen, wie z. B. Decking Oil HD, veredelt werden.



Lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen, bevor Sie sie benutzen.

Gefahr des Einfrierens in der Nacht wird nicht empfohlen.

Prüfen Sie die Verträglichkeit (z. B. Färbung, Ölgehalt, Hemmwirkung auf die Reifung) mit unbekanntem Holzern. Einige Hölzer, insbesondere solche, die stark gefärbt und/oder exotischen Ursprungs sind (z. B. Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoide im Allgemeinen),

## TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN

Achten Sie während und nach dem Auftragen immer auf eine ausreichende Belüftung, um den Oxidationsprozess zu erleichtern und somit eine korrekte Aushärtung der aufgetragenen Ölschicht zu ermöglichen. Um eine gleichmäßige Trocknung zu erreichen, gleichmäßig und ohne Überschuss auftragen. Die Öle sind nicht mit den Grundierungen kompatibel, daher ist es ratsam, sie auf rohem Holz oder auf zuvor geölten Zyklen der gleichen Linie aufzutragen.

Die Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung, auf heißen Oberflächen, bei starkem Wind, Regen, Nebel oder bei



können die Aushärtung des Öls hemmen oder erheblich verlangsamen. In diesen Fällen ist es ratsam, eine sehr dünne erste Schicht aufzutragen und die Räume gut zu lüften, um die Trocknung zu fördern.

Die Öle unterliegen einer physiologischen Vergilbung, sowohl im Behälter als auch bei der Anwendung: ein natürliches Phänomen, das die Herkunft des Rohstoffs widerspiegelt.

## EMPFOHLENE ZYKLEN

Zur Vervollständigung des Arbeitszyklus empfehlen wir die folgenden Produkte:

1. **Decking Oil HD** - Code 4971HD als transparenter Schutzölanstrich
2. **Exterior Oil Refresher** - cod. 3974 - für die regelmäßige Wartung

## VERPACKUNG

Code 0360	12 x 500ml
Code 0361	12 x 1 Lt
Code 0362	2 x 5 Liter
Code 0365	1 x 10 Lt
Code 0365.20	1 x 20 Lt

## BORMA-FARBSYSTEM



Kompatible Pasten:  
Ölpigmente der Serie  
CO

## LAGERUNG

An einem kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren; Behälter geschlossen halten, wenn er nicht verwendet wird. Von Hitze, offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten.

Das Produkt ist 24 Monate ab dem Produktionsdatum haltbar.

## WARNUNG

Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.

Sägespäne, Baumwolltücher, Papier und ähnliche Produkte, die mit Flüssigkeit getränkt sind und unter diesen Bedingungen liegen bleiben, können sich selbst entzünden.

Achten Sie daher bei der Verwendung dieser

Materialien zur Reinigung oder für andere Zwecke darauf, dass



**Exterior Line**  
OIL TECH.



für eine gute Belüftung zu sorgen, damit das Produkt schnell trocknen kann, oder es vor der Entsorgung mit Wasser zu befeuchten.

Beachten Sie die geltenden Sicherheitsvorschriften.

**Produkt für den professionellen Einsatz.**

Unsere technischen Datenblätter werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse unserer Tests erstellt. Unsere technische Beratung erfolgt jedoch nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Unterschiedliche Untergründe, Anwendungsbedingungen, Systeme und Verdünnungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Endergebnisses und entziehen sich oft jeglicher Kontrolle. Der Benutzer muss die gelieferten Produkte ausprobieren, um zu prüfen, ob sie für seine Bedürfnisse geeignet sind. Wir unsererseits garantieren die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften.

Produkt-Code: **0360XX**  
Überarbeitung: **03 vom 29.03.2023**