

Produktinformation

Akku-Impulsschrauber 18V



EAN: 0088381684484

DTS141Z

Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2	0-1.200/2.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-3.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2	0-1.400/2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-2.700 min ⁻¹
Drehmoment hart	40 Nm
Standardschrauben	M5-M8
Hochfeste Schrauben	M6-M6
Maschinenschrauben	M4-M8
Werkzeugaufnahme	1/4"
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	136x79x240
Gewicht	(inkl. BL1860B) 1,6 kg



- Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräusentwicklung
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Drehmoment in 3 Stufen einstellbar
- T-Modus zum optimalen Verarbeiten von Teks-Selbstbohrschrauben
- Mit leuchtstarker LED
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Vibration

77 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A) Vibration Schlagschrauben bei Vollast 7 m/s²

Stand: 17-7-2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de