

## TECHNISCHE PARAMETER

Modellkennung(en)		10035033, 10035034					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit		
<b>Wärmeleistung</b>				<b>Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr</b>			
Nennwärmeleistung	P <sub>nom</sub>	1,83	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	nein		
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P <sub>min</sub>	0,85	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein		
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P <sub>max</sub>	2,18	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein		
<b>Hilfsstromverbrauch</b>				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung			
Bei Nennwärmeleistung (Ventilator-Motor)	e <sub>l_max</sub>	n.a.	kW	<b>Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle</b>			
Bei Mindestwärmeleistung (Ventilator-Motor)	e <sub>l_min</sub>	n.a.	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein		
Im Bereitschaftszustand	e <sub>l_sb</sub>	0,16	W	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein		
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein		
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	ja		
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein		
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	nein		
				<b>Sonstige Regelungsoptionen</b>			
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein		
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	nein		
				Mit Fernbedienungsoption	nein		
				Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	nein		
				Mit Betriebszeitbegrenzung	ja		
				Mit Schwarzkugelsensor	nein		
				Kontaktangaben	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland		

## TECHNICAL PARAMETERS

Model identifier(s):		10035033, 10035034					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit		
<b>Heat output</b>				<b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only</b>			
Nominal heat output	P <sub>nom</sub>	1.83	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	NO		
Minimum heat output (indicative)	P <sub>min</sub>	0.85	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NO		
Maximum continuous heat output	P <sub>max</sub>	2.18	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NO		
<b>Auxiliary electricity consumption</b>				fan assisted heat output			
At nominal heat output (fan motor)	e <sub>l_max</sub>	N/A	kW	<b>Type of heat output/room temperature control</b>			
At minimum heat output (fan motor)	e <sub>l_min</sub>	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	NO		
In standby mode	e <sub>l_sb</sub>	0.16	W	Two or more manual stages, no room temperature control	NO		
				with mechanic thermostat room temperature control	NO		
				with electronic room temperature control	YES		
				electronic room temperature control plus day timer	NO		
				electronic room temperature control plus week timer	NO		
				<b>Other control options (multiple selections possible)</b>			
				room temperature control, with presence detection	NO		
				room temperature control, with open window detection	NO		
				with distance control option	NO		
				with adaptive start control	NO		
				with working time limitation	YES		
				with black bulb sensor	NO		
				Contact details	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany		