

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	KKT Kolbe	
Modellkennung	SHAPE6005S	
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	15,8
Energieeffizienzklasse	A+++	
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	42,2
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	20 Lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	B	
Fettabscheidegrad	(GFE hood)	66,7 %
Fettabscheidegradklasse	D	
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)	222,6 m ³ /h	
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)	408,6 m ³ /h	
Luftstrom (Intensivstufe)	753,8 m ³ /h	
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)	44 dB	
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)	59 dB	
Luftschallemissionen (Intensivstufe)	72 dB	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,49 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	-
Weitere Angaben		
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit von BOOST (9) auf 8		5 Minuten

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	KKT Kolbe	
Modellkennung	SHAPE6005S	
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	15,8
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,5
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	42,2
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	26,6
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	262,3 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	451 Pa
Maximaler Luftstrom	(Q max)	753,8 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	77,9 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W I)	2,2 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	44 Lux
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,49 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	-
Schallleistungspegel	(L wa)	59 dB
Weitere Angaben		
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit von BOOST (9) auf 8		5 Minuten

10.09.2025

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany

www.kolbe.de