

## EasyUp Dushlet® Dusch-WC Komplettanlage

BEREICH	SPEZIFIKATION	EasyUp SERIE
<b>BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER</b>	Trinkwasserschutz nach EN1717	Air Gap / Freier Auslauf
	Umgebungstemperatur	4 – 40 °C
	Umgebungsfeuchte	5 – 99,8 %
	Eingangstemperatur	5 - 35 °C
	Eingangswasserdruck	0,7 - 7,0 BAR
<b>ELEKTRO</b>	Netzspannung	230 V
	Netzfrequenz	50~60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.)	1200 Watt
	Leistungsaufnahme Energiesparmodus	ca. 2 Watt
	Schutzart	IPX4
	Netzkabel (EURO mit Erdung)	1,8 m
	Tankheizmodul	maximal 1200 Watt
	Sicherungen	thermal sowie Fluidlevel
Nachtlicht	0,144 Watt	
<b>WARMWASSER</b>	Aufbereitungsmethode	Tankheizmodul
	Sprudeldusche für intensivere Reinigung	MEWATEC Air+
	Düsenposition	5 Stufen
	Duschwasserdruck	5 Stufen
	Wasserverbrauch	ca. 350-650 ml pro Minute
	Temperatur	5 Stufen
	Warmwassertemperatur	31-39°C ± 2°C
	Duschzeit Werkseinstellung	ca. 3 Minuten
<b>SITZ &amp; DECKEL</b>	hochwertiges Duroplast	schlag-, kratz und feuerfest
	Kunststoff	antibakteriell
	Sanftes Schließen von Deckel und Brille	Hochleistungs-Öldruckdämpfer
<b>FÖHN PREMIUM</b>	Leistungsaufnahme	280 Watt
	Temperatur	5 Stufen 35-50°C
	Luftvolumenstrom	5 m/s
<b>FERNBEDIENUNG PREMIUM</b>	Aufbau / Art	LED
	Batterien	2 x AAA 1,5 Volt
	Abmaße / Gewicht	179mm x 54mm x 14mm / 169g
<b>FERNBEDIENUNG ECO</b>	Aufbau / Art	LED
	Batterien	2 x CR2032 3 Volt
	Abmaße / Gewicht	130mm x 45mm x 10mm / 70g
<b>ALLGEMEINES</b>	Maximale Belastung der Toilette	160 kg
	Wartungs- sowie reparaturoptimiert	MEWATEC's modularer Aufbau
	Infrarot Sitzbelegungssensor	ja
	Netto/Brutto Gewicht	ca. 32/38 kg
	Abmaße Aufsatz	520x370x110 mm
<b>KERAMIK</b>	MEWATEC Spül Zertifikat	CE
	Nano Beschichtung	mewaNANOtec® hochwertige Beschichtung, gebrannt
	Spülsystem mewaFlush	4.Generation
	wandhängend & bodenstehend verfügbar	ja
<b>FILTER</b>	Wasserfilter	Kalkschutzfilter
	mechanischer Mikrofeinfilter	wiederverwendbar
	Geruchsabsaugung (semipermanent)	MEWATEC Bio-Diatom-Filter®