

RLC-842A-IP-Kamera-Spezifikationen			
	Modell	RLC-842A	
Video & Audio	Bildsensor	1/2.8" CMOS Sensor	
	Auflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 fps	
	Objektiv	f=2,7-13,5 mm F=1,6-3,3	
	Optischer Zoom	5X	
	Videokomprimierung	H.265	
	Blickwinkel	Horizontal:	96° - 27°
		Vertical:	69° - 21°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung	
	Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 24 Stück/14 mil/850 nm)	
	Audio	Audioaufzeichnung	
Stromversorgung	POE	IEEE 802.3 af, 48V Active	
	DC Strom	DC 12.0V 1A, <12W	
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 x 10M/100 Mbps RJ45	
	Storage	MicroSD-Kartenslot (Max. 256 GB)	
	Audio	Eingebautes Mikrofon	
Software & Funktion	Bildfrequenz	Main Stream: 2 fps - 25 fps (Standard: 25 fps)	
		Sub Stream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)	
	Bitrate	Main Stream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps)	
		Sub Stream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)	
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Smarte Alarme	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaktivierte (standard), 24/7 kontinuierliche oder geplante Aufzeichnung	
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)		
Smart Home	Google Assistant		
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%	
	Wetterfest	IP 66	
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ133 x 100,25 mm	
	Gewicht	686 g	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/	