

AMBRABAND T

DICHT- UND KLEBEBAND



Transparentes Klebe- und Abdichtband



BESCHREIBUNG

AMBRABAND T ist ein transparentes Klebe- und Abdichtband für nahezu alle Oberflächen.

Auch auf nassen Oberflächen sowie unter Wasser einsetzbar.

Sonstiges

Temperaturbeständig bis 100° C /

Verarbeitungstemperatur -8° C bis 50° C.

Haftkraft 2,4 N/mm.

ANWENDUNG

Untergrund säubern. AMBRABAND T mit Trägermaterial auf eine Übergröße von (ca. 5 x größer) zuschneiden.

Transparentes Trägermaterial abziehen und mittig auf die undichte Stelle aufkleben.

Kräftig aufdrücken und Lufteinschlüsse ausstreichen.

ANWENDUNGSBEREICHE / -MATERIALIEN

Luftmatratze, Pools, Teichfolie, Wasserschlauch, Zeltplanen, Boote, Dachrinnen, Dachplatten, Rohre und Wasserbehältern.

Metall, Holz, Keramik, Glas, Gewebeplanen und Kunststoffen (auch PP, PE und PVC).

VORTEILE

- Klebt bei nasser Oberfläche und unter Wasser
- UV-beständig
- Transparent
- Klebt und dichtet sofort