

| E1-Outdoor-IP-Kamera-Spezifikationen |  |   |           |
|--------------------------------------|--|---|-----------|
|                                      | Modell   | E1 Outdoor  |           |
| Video & Audio                        | Bildsensor   | 1/2.7" CMOS Sensor  |           |
|                                      | Auflösung  | 2560x1920 (5,0 Megapixel) bei 20 fps  |           |
|                                      | Objektiv   | f=2,8 - 8mm, F=1,6, mit IR Cut  |           |
|                                      | Zoom   | 3X optischer Zoom   |           |
|                                      | Kompression  | H.264   |           |
|                                      | Sichtwinkel  | Horizontal:   | 48° - 90° |
|                                      |  | Vertikal:   | 37° - 68° |
|                                      | Schwenk-/Neigewinkel   | Horizontal:   | 355°      |
|                                      |  | Vertikal:   | 50°       |
|                                      | Tag-/Nacht-Modus   | IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung   |           |
|                                      | Infrarote Nachtsicht   | Bis zu 12 Meter (LED: 12 Stücke/14mil/850nm)  |           |
| Farbige Nachtsicht                   | Bis zu 12 Meter (LED: 4 Stücke/2,7W/6500K)   |   |           |
| Audio                                | 2-Wege-Audio   |   |           |
| DC Power                             | DC 12.0V $\pm$ 1A, <12W  |   |           |
| Schnittstelle                        | Strom  | DC Stromeingang   |           |
|                                      | System   | Reset-Taste   |           |
|                                      | Ethernet   | 1 x 10M/100Mbps RJ45  |           |
|                                      | Speicherung  | MicroSD-Kartenslot (Max. 256GB)   |           |
|                                      | Audio  | Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher   |           |
| Software & Funktion                  | Bildfrequenz   | Main Stream: 2fps - 25fps(standard: 20fps)  |           |
|                                      |  | Sub Stream: 4fps - 15fps(standard: 10fps)   |           |
|                                      | Birate   | Main Stream: 1024Kbps -8192Kbps(standard: 8192Kbps)   |           |
|                                      |  | Sub Stream: 64Kbps - 512Kbps(standard: 256Kbps)   |           |
|                                      | Browser  | IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari   |           |
|                                      | Betriebssystem   | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android   |           |
|                                      | Smarte Alarme  | Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung  |           |
|                                      | Aufzeichnungsmodus   | Bewegungsaufzeichnung (standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung   |           |
|                                      | Protokoll & Standard   | HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP,RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P   |           |
| Max. Benutzerzugriff                 | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten);<br>Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream) |   |           |
| Arbeitet mit                         | Google Assistant; Reolink Cloud (Nur verfügbar in einigen Ländern)   |   |           |
| WLAN                                 | WLAN-Standard  | IEEE 802.11a/b/g/n  |           |
|                                      | Betriebsfrequenz   | 2,4/5 GHz   |           |
|                                      | WLAN-Sicherheit  | WPA-PSK/WPA2-PSK  |           |
| Arbeitsumgebung                      | Temperatur   | Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)   |           |
|                                      | Feuchtigkeit   | Arbeitsfeuchtigkeit: 20% - 85%  |           |
|                                      | Wetterfest   | Wetterfest  |           |
| Größe & Gewicht                      | Dimensionen  | Φ 84,7 x 117,8 mm   |           |
|                                      | Gewicht  | 380 g   |           |
| Garantie                             | Eingeschränkte Garantie  | 2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte:<br><a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a> |           |