

## AUSSENSTECKDOSE GREENCRAFT 2-FACH, ZULEITUNG 2M H07RN-F, GRÜN-GRAU

Art. Nr. 0068200021

**GREENCRAFT** 

EAN 4006341658692 Typ 68200021

## STROM IM GARTEN







- PRAKTISCH stabile Gartensteckdose für die einfache und schnelle Stromversorgung im Garten oder Terrasse
- SOLIDE robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus schlagfestem Spezialkunststoff - ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
- FLEXIBEL verschiedene Befestigungsmöglichkeiten für weiche und feste Untergründe mit Erdspieß und Adapter
- SICHER spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckel, belastbar bis 3.500 W
- KOMPLETT anschlussfertig mit 2 m langer, robuster Gummi-Leitung und Stecker - bei Bedarf einfach austauschbar

## **ERP**

Artikelebene (M)		
Kurzbezeichnung 40 Z	Außen Garten Steckdose 2fach	
HF & Kurz Bezeichnung	GreenCraft - Außen Garten Steckdose 2fach	
Beschreibung	Die Gartensteckdose Greencraft ist ein praktischer Stromverteiler für Ihren Garten und Terrasse. Konzeptionell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich entwickelt, ist die Außensteckdose Spritzwasser geschützt (IP44) und hat ein sehr robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus Spezialkunststoff. Strom im Garten - dort wo Sie ihn benötigen - zum Rasen mähen, Hecken schneiden oder zum Anschluss Ihrer Beleuchtung wie z.B. Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten, Elektrogrill und viele mehr. Die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten garantieren einen festen Halt auf nahezu jedem Untergrund. Sei es durch Anschrauben am Sockel z.B. auf der Holzterrasse, einfaches Einstecken mittels des mitgelieferten Erdspießes z.B. im Beet oder Rasen oder dem Befestigen mit Einschlaghülse z.B. in weichem Untergrund. Auch beim Anschluss haben Sie verschiedene Möglichkeiten, einfach den Stecker der vormontierten, 2 m langen Gummileitung in eine übliche Steckdose stecken oder zur Festinstallation an ein vorhandenes Erdkabel anschließen. Entsprechende Leitungseinführungen für Erdkabel bis 3 x 2, 5 mm² und ein extra groß gehaltener Anschlussraum sind vorhanden. Bei den Steckdosen handelt es sich um zwei spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen IP44 mit Klappdeckel.	
Kassenbon-Bezeichnung 1	Steckdose	
Kassenbon-Bezeichnung 2	Garten	
Kassenbon-Bezeichnung 3	Außen	
Kassenbon-Bezeichnung 4	2fach	
Bereich	Strom im Garten	
Gruppe	GreenCraft	
Hauptfolge	GreenCraft	

HauptfolgeID	1015100
Artikelnummer	0068200021
Bezeichnung	GreenC 2-f.Steckd. 2m gr-gn
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	250 Strom im Garten
Code1_Artikelhauptgruppe	350 GreenCraft & Silvercraft
Materialnummer	56234REV
EAN-Nummer	4006341658692
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

## IECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000002 Nennspannung	230 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF001333 Fehlerstromschutz	Nein
EF006571 Mit Feinsicherung	Nein
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	2
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000124 Anschlussart	Klemme
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EF000004 Schutzklasse	I
EF000536 Kabellänge	2 m
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,5 - 2,5 mm²
EF002026 USB-Anschluss	Nein
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Nein
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002650 Steckrichtung	Gerade
EF000329 Ausziehbar	Nein

EF000076 Leistung	3.500 W
	H07RN-F
EF000481 Integriente Zeitecheltubr	
EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
EF007183 Funktion Master/Slave	Nein
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Ja
EF009219 Überlastschutz	Nein .
EF012579 Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	
EF006476 Hochklappbar	Nein
Mit Kabelsafe	Nein
Befestigungsmöglichkeit	Erdspieß Einschlaghülse (Adapter enthalten) Anschraubsockel
Verwendung im Freien	Dauerhaft
für Festinstallation geeignet	Ja
austauschbare Leitung	Ja
Leitungseinführungen für bis zu 2,5 mm² Erdleitung	Ja
extra großer Anschlussraum	Ja
wiederanschließbar	Ja
Mechanische Beanspruchung	Schwer
Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen	Nein
Zeichnungsdoku_Dateil	68200021_68400021_68200051_68400051_GC-Steckdosen
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	8.929
Länge netto mm	358 mm
Breite netto mm	172 mm
Höhe / Tiefe netto mm	145 mm
Gewicht netto gr	1.063 g
EVP Volumen	10.656 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	157 mm
EVP Breite	181 mm
EVP Höhe	375 mm
EVP Gewicht	1.262 g
VE Volumen	10.656 cm <sup>3</sup>
VE Länge	157 mm
VE Breite	181 mm
VE Höhe	375 mm
VE Gewicht	1.262 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	10.133 cm <sup>3</sup>
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	370 mm

Spaceman Breite Einzelartikel mm	179 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	153 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	1.296 g
Ausgansstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	8.929 cm <sup>3</sup>
Hinweis	Gewicht incl. Zubehör
Geeignet für Leitungen:	Mit Stecker, < 2m: H05RN-F 3G1,5mm² Mit Stecker, > 2m: H07RN-F 3G1,5mm² Mit Klemme: min. NYY-J 3G1,5mm² Mit Klemme: max. NYY-J 5G2,5mm²
Länge x Breite netto in mm	358x172 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	358x172x145 mm
Steckdosen Schutzk / Euro / CEE / Multistandard	2
RED-Produkt	Nein