



WIR MACHEN HOLZ STARK.

# Koralan<sup>®</sup>

## Holzentgrauer

### 1. Produktbeschreibung

<b>Produktart</b>	Tiefenwirksames Reinigungskonzentrat zur Auffrischung und Grundreinigung von verwitterten vergrauten Hölzern im Außenbereich.
<b>Wirkungsweise</b>	Gute Reinigungs- und Entgrauungswirkung durch Oxalsäure.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• einfache Verarbeitung</li><li>• geruchsschwach</li><li>• wasserverdünnbar</li><li>• entfernt auch Eisenflecken auf Holz</li></ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Auf allen Arten von Hölzern im Außenbereich, z. B. auf alten Terrassendielen und auf vergrauten Gartenmöbeln. Ideale Grundreinigung von verwitterten Hölzern für einen nachfolgenden Anstrich mit z. B. Koralan <sup>®</sup> Holzöl oder Koralan <sup>®</sup> Holzöl Spezial.
<b>Farbton</b>	Farblos
<b>Gebindegrößen</b>	1 l,   2,5 l

## 2. Technische Daten

<b>Dichte 20 °C</b>	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Trocknung</b>	Die mit Koralan® Holzentgrauer behandelten und mit Wasser nachgespülten Flächen bei Normklima (23 °C, bei 50% relativer Luftfeuchte nach DIN 50014) mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Eine Weiterbehandlung mit Oberflächen-Produkten sollte frühestens am Folgetag erfolgen. Ungünstige Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen, geringer Luftwechsel) können die Trocknung deutlich verzögern.

## 3. Verarbeitung

<b>Vorbereitung</b>	Zu behandelnde Hölzer von grobem Schmutz befreien. Fläche mit Wasser vor-nässen/benetzen. Pflanzen zurückbinden und nicht benetzen. Säureempfindliche Materialien sind vor Kontakt mit Koralan® Holzentgrauer zu schützen oder aus dem Arbeitsumfeld zu entfernen.
<b>Aufbringmenge</b>	ca. 50-150 ml/m <sup>2</sup> , je nach Verdünnung bzw. Verschmutzungsgrad. Bei stark saugfähigen Untergründen Mehrverbrauch berücksichtigen.
<b>Anwendungsverfahren</b>	Mit Wurzelbürste oder Schrubber auftragen.
<b>Anwendung</b>	<p>Koralan® Holzentgrauer unverdünnt bis maximal 1:3 mit Wasser verdünnt auf das vorgehästete Holz auftragen und mit Wurzelbürste oder Schrubber in Richtung der Holzmaserung einarbeiten. Ca. 10 Minuten einwirken lassen.</p> <p><b>Nicht antrocknen lassen!</b></p> <p>Anschließend mit Wurzelbürste, Schrubber oder Reinigungsvlies <b>mit viel Wasser</b> säubern und gegebenenfalls nachspülen! Die Anwendung wiederholen, bis sich der aufgehellte, natürliche Holzfarbton wieder einstellt. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!</p> <p><b>Optimale Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +30 °C (gilt für Untergrund, Koralan® Holzentgrauer und Umgebungstemperatur). Trocknungstemperatur mindestens +5 °C.</b></p>
<b>Anwendungs-empfehlungen</b>	Wir empfehlen grundsätzlich eine Probebehandlung der zu bearbeitenden Fläche an unauffälliger Stelle. Nach der Reinigung der Holzflächen sollte ein Neuanstrich erfolgen. Um eine ansprechende und witterungsgeschützte Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir nach Abtrocknung der Oberflächen eine Nachbehandlung mit z. B. Koralan® Holzöl (Harthölzer) oder Koralan® Holzöl Spezial (Nadelhölzer). Verzinkte Teile abdecken.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

## 4. Besondere Hinweise

<b>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]</b>	<b>Signalwort:</b> Gefahr Enthält Oxalsäure-Dihydrat  <b>Gefahrenhinweise:</b> H318 Verursacht schwere Augenschäden.  <b>Sicherheitshinweise:</b> P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P310 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Bitte nur nach Gebrauchsanweisung verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Geeignete Schutzkleidung, z. B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille tragen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. <b>Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C verarbeiten (gilt für den Untergrund, Koralan® Holzentgrauer und Umgebungstemperatur).</b>
<b>Lagerung und Umweltschutz</b>	Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. <b>Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C lagern.</b>
<b>Entsorgung</b>	Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in den Wertstoff-Sammelbehälter geben.
<b>Produktcode</b>	GS50
<b>EAK / AVV</b>	20 01 30 - Reinigungsmittel, die keine gefährlichen Stoffe enthalten.
<b>VOC-Gehalt</b>	Unterliegt nicht der VOC-Richtlinie.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.