

TECHNISCHES MERKBLATT

PRIMASTER Spezialhaftgrund schnell

Verwendung:	
Quarzsandgefüllte Dispersionsgrundierung zur Verbesserung der Haftung zum Untergrund insbesondere auf glatten, nicht saugenden Untergründen.	
Anwendungsbereich:	
Für Wände, Decken und Böden im Innen- und Außenbereich	
Eigenschaften:	
<ul style="list-style-type: none"> • Quarzsand gefüllt für optimalen Halt • Lösemittelfrei • Für Fliese auf Fliese im Innenbereich • Bei saugenden Untergründen, wasserverdünnbar bis 1:1 • Schnell haftvermittelnd 	
Technische Daten:	
Wasserverdünnbar	bei saugenden Untergründen: im Verhältnis 1:1, sonst unverdünnt
Trocknungszeit bis nachfolgender Arbeitsgang	ca. 30 - 45 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Farbton	violett-transparent
Untergrundvorbereitung:	
<p>Der Untergrund muss frostfrei, fest, tragfähig, frei von Rissen sein und darf keinen Verformungen unterliegen. Trennschichten, nicht tragfähige Oberflächenschichten (z.B. Schmutz, Staub, Öl, Fett, Farbreste u.Ä.) sind rückstandsfrei zu entfernen oder sind mechanisch aufzurauen (z.B. Schleifen).</p> <p>Vor dem Auftragen des PRIMASTER Spezialhaftgrundes schnell, ist die Restfeuchte im Untergrund mittels CM-Messung zu überprüfen.</p> <p>Die zulässige max. Restfeuchte beträgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei unbeheizten Zementestrichen 2,0 CM-%, • bei beheizten Zementestrichen 1,8 CM-% und • bei Calciumsulfatestrichen 0,5 CM-%. <p>Bei gipsgebundenen Putzen empfehlen wir eine zulässige max. Restfeuchte von 1,0 CM-%.</p>	

TECHNISCHES MERKBLATT

Verarbeitung:
Vor Gebrauch gut umrühren, bzw. Gebinde gründlich schütteln. Je nach Untergrund und Saugverhalten wird der PRIMASTER Spezialhaftgrund schnell unverdünnt verarbeitet oder mit Wasser verdünnt. Das Material vor der Anwendung mit sauberem und kaltem Wasser im Mischungsverhältnis von 1:1 verdünnen. Anschließend ist der PRIMASTER Spezialhaftgrund schnell mittels Farbwalze, Pinsel, Quaste oder feinem Besen auf den Untergrund aufzutragen. Eine Pfützenbildung ist beim Auftragen zu vermeiden. Nach dem ersten Auftragen ist die oben genannte Trocknungszeit einzuhalten. Der PRIMASTER Spezialhaftgrund schnell muss bis zum nächsten Auftragen in jedem Fall fingertrocken/klebfrei sein.
Verbrauch:
Ja nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes: ca. 50 - 150 ml/m ² pro Auftrag.
Sonstige Hinweise:
<ul style="list-style-type: none">• Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.• Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +25 °C) sowie zu niedrigen (< +5 °C) Temperaturen schützen. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.• Gefäße, Werkzeuge etc. sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung:
Gebinde sind kühl, jedoch frostfrei, zu lagern. Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufkleber. Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch verschließen und das Material innerhalb kürzester Zeit aufbrauchen.
Entsorgung:
Materialreste sind bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke, unter Abfallschlüssel 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle (ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe) zu entsorgen. Gebinde bitte restlos entleeren, bevor es dem Recycling zugeführt wird.
Sicherheitshinweise:
<ul style="list-style-type: none">• EUH 208 - Enthält: Methylisothiazolinone, Chlormethylisothiazolinone und Benzisothiazolinone. Diese Stoffe können allergische Reaktionen hervorrufen.• VOC Gehalt: Klasse g Typ wb, VOC Grenzwert = 30 g/l, max. VOC-Wert < 10 g/l• Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.• Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte den Gefahrenhinweisen auf dem Gebinde oder dem Sicherheitsdatenblatt.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw.



TECHNISCHES MERKBLATT

Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Lieferform:

PRIMASTER Spezialhaftgrund schnell	1 Liter Flasche	reicht für ca. 6,5 - 20 m ²	4005813947562
------------------------------------	-----------------	--	---------------