

DEEP CLEANER

Teaköl-Entferner | entfernt verwitterte Öle von Teakdecks



PRODUKTBESCHREIBUNG

Für alle Holzarten, Hartkunststoffe und Textilien. Einige (stärker tanninhaltige) Harthölzer wie Eiche, Lärche, Teak usw. werden durch die Behandlung mit DEEP CLEANER dunkel gefärbt und müssen SOFORT nach dem Abwaschen des DEEP CLEANER mit OWATROL DECK CLEANER neutralisiert und aufgehellt werden.

Eigenschaften

- Für alle Holz-, Gelcoat-, GFK-, Kunststoff- oder Textil -Untergründe, von denen alte Ölbehandlungen sowie starke Verschmutzungen durch Bewitterung oder Benutzung entfernt werden sollen
- Kein abschleifen erforderlich
- entfernt außerdem wirkungsvoll auch oberflächliche Fette, Polituren und Wachsreste



PRODUKT

Farbton	grünlich
Glanzgrad	----
Verdünnung	Bei groben und intensiven Verschmutzungen unverdünnt, bei mäßigen bis leichten Verschmutzungen mit Wasser bis 1:5 (je nach Verschmutzung)
Ergiebigkeit	ca. 6 m²/Liter (unverdünnt) Verbrauch ist abhängig von Holzart und Holzzustand.
Gebindegrößen	0,1 1 2,5 10 Liter
Werkzeug	Pinself, Fellroller, Schwämme, Hochdruckreiniger (ACHTUNG bei Holz)
Werkzeugreinigung	Wasser
Einwirkzeit	5 Minuten
VOC Angaben	-
Lagerung	1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen. Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen lagern!
Entsorgung	Abfälle des Gemischs und/oder ihr Behältnis(s) sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.
Selbstentzündungsgefahr	-
Flammwert	-
Sicherheitshinweis	Siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. ACHTUNG: ÄTZEND, Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

VERARBEITUNG

Vorbereitung	Die zu behandelnden Untergründe sollen möglichst trocken sein. Angrenzende Bereiche, die nicht gereinigt werden sollen, sorgfältig abdecken.
Empfehlung vor der Anwendung	Liefergebinde gründlich aufrühren oder aufschütteln (Vorsicht: Schaumbildung). Wirkung und Verträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen.
Anwendung	DEEP CLEANER gleichmäßig auftragen, je nach Aufgabenstellung einwirken lassen, bis Verschmutzung bzw. alte Teakölbehandlungen unterwandert und gelöst sind: zum Reinigen: ca. 15 Minuten zum Entfernen von alten Holzölen: ca. 15 bis 30 Minuten anschließend mit Hochdruckreiniger mit wenig Druck (40 – 80 bar) oder Schrubber bzw. Bürste und viel Frischwasser abspülen, dabei Farbreste ggfs. auffangen. Evtl. einzelne hochstehende Holzfasern mit feinem Schleifpapier glätten. Sofort (solange der gereinigte Untergrund noch feucht ist) OWATROL DECK CLEANER behandeln und ggfs. aufhellen, um eine Beeinträchtigung der folgenden Anstriche zu vermeiden. Neutralisation kann bei Kunststoffuntergründen entfallen. Nach Trocknung können nun neue Anstriche vorgenommen werden.

WEITERE HINWEISE

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.
Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes.
Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhältnis.
Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.
Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.
Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.
Die Angaben dienen nur zur Information.
Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:
PRODUIT DURIEU S.A.
BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France
Tel.: +33 – 1 60 86 48 70
www.durieu.com

Vertrieb für Deutschland und Österreich:
innoskins GmbH
Lentförddener Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Tel.: 04192 – 89 142-0
Fax: 04192 – 89 142-10
info@innoskins.de · www.innoskins.de