

# Heizkörperthermostat Model L

**Artikel-Nr.: 130809G0**

## Produkteigenschaften



- Heizkörperthermostat zum zeitgesteuerten Regulieren der Raumtemperatur
- Einfache Montage ohne Wasser abzulassen, ohne Eingriff in das Heizungssystem, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Universell einsetzbar, passend für die gängigsten Ventilhersteller
- Sofort einsatzfähig durch voreingestellte Programmierung
- Komfortable und exakte Einstellung der Soll-Temperatur (auf 0,5 °C genau) direkt und intuitiv am Drehrad
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten - im Wochenprogramm lassen sich für jeden Wochentag separat bis zu 3 Heizphasen (7 Schaltzeitpunkte) einstellen
- Frostschutz-Automatik und Temperatursturzerkennung
- Ventilschutz-Funktion: Automatischer Verkalkungsschutz durch regelmäßige Ventilfehrt
- Boost-Funktion ermöglicht schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Manipulationssicher durch Kindersicherung/Bediensperre

## Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	3 Jahre (typ.) - 3 Heizzyklen
Schutzart	IP20
Display	LC-Display
Gewindeanschluss	M30 x 1,5 mm (z. B. für Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA, RAV und RAVL mit Adapter)
Abmessungen (B x H x T)	58 x 71,5 x 90 mm
Gewicht	126,5 g

## Logistische Daten

Artikelnummer	130809G0
EAN-Code	4047976318094
Kurzbezeichnung	CC-RT-O-CnL-W-R5-2-EQ
Verpackungseinheit	30
Maße Verpackung	85 x 80 x 110+30 mm
Gesamtgewicht	252,1 g

## Lieferumfang

Heizkörperthermostat Model L
3 Adapter für Danfoss-Ventile (RA, RAV und RAVL)
Montagematerial (Stützring, Mutter M4, Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm)
2x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien
Bedienungsanleitung in DE, EN, FR und NL