

Produktinformation

Motorbike 2T Bike-Additive

PI 27/25/06/2020



Beschreibung

Steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem sowie an Ein- und Auslasskanälen und verhindert deren Neubildung. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Kat-getestet. Saubere Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff und reduzieren den Schadstoffausstoß.

Eigenschaften

- erhöht die Betriebssicherheit
- Kat-getestet
- optimiert die Motorleistung
- umweltfreundlich
- hohe Wirtschaftlichkeit
- verhindert Korrosion im Kraftstoffsystem
- baut Rückstände ab
- normalisiert Benzinverbrauch und Abgaswerte
- reinigt Vergaser

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Farbe / Aussehen	hellgelb, klar / light yellow, clear
VbF-Klasse	A II
Flammpunkt	>61 °C
Pourpoint	-45 °C
Form	flüssig / liquid
Geruch	charakteristisch / characteristic
Viskosität bei 40°C	<7 mm ² /s
Dichte bei 15°C	0,765 g/cm ³

Einsatzgebiet

Für alle 2-Takt-Motoren mit Gemisch- oder Getrenntschmierung.

Anwendung

Eine Füllung des Dosierbehälters (25 ml) ist ausreichend für 5 l Kraftstoff bzw. Kraftstoffgemisch.



Erhältliche Gebinde

250 ml Dosierflasche	1582
Kunststoff	D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.