



LED AKKU-ARBEITSSTRAHLER SPOT GREEN 20 W MIT STÄNDER GRÜN-ANTHRAZIT GREEN

Art. Nr.
2605812010

EAN
4006341727374

Typ
ZZ-702B-20W

LED WORKLIGHT



- MOBIL - flexibel ohne Kabel über wiederaufladbaren & langlebigen Akku mit Powerbank (Akkulaufzeit: 1.5 Stunden)
- SOLIDE - kompakte Bauform mit stabilem Standfuß & schwenkbarem Leuchtkörper
- PRAKTISCH - Ein-/Ausschalter direkt am Gerät & rutschfester Hand-/Tragegriff
- SCHUTZART IP54: geeignet für innen & außen
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 1.800 lm in tageslichtweißem Licht

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

LED Akku Strahler Green 20

HF & Kurz Bezeichnung

Green - LED Akku Strahler Green 20

Beschreibung

Der kabellose LED Akku-Strahler Spot Green überzeugt durch seine kompakte und stabile Bauform aus robustem Kunststoff. Die energieeffiziente LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Der ausrichtbare Scheinwerfer hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht. Mit einem effizienten Akku ausgestattet sorgt der flexible Strahler überall dort für Licht, wo keine Steckdose verfügbar ist. Der Arbeitsstrahler ohne Kabel ist universell einsetzbar und somit das ideale Gerät für Arbeit, Hobby und Camping. Durch den stabilen Standfuß wird ein sicherer und fester Stand gewährleistet. Der Strahler ist sowohl für die Anwendung im Haus als auch für den Einsatz im Freien konzipiert. Er ist sehr einfach handzuhaben und leicht zu transportieren. Im Lieferumfang befindet sich ein Netzteil und ein USB Kabel zum Aufladen.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Strahler

Kassenbon-Bezeichnung 2

Akku

Kassenbon-Bezeichnung 3

LED

Kassenbon-Bezeichnung 4

Green 20

Bereich

LED Worklight

Gruppe

Akku-Line

Hauptfolge

Green

HauptfolgelD

10286

Artikelnummer

2605812010

Bezeichnung

LED Akku Spot Green 20W

CodeT_Segmentgruppe

300 Leuchten

CodeM_Mastergruppe

330 Arbeitsleuchten / Worklight

Code1_Artikelhauptgruppe

336 Arbeitsleuchten / Strahler

Materialnummer	72737REV
EAN-Nummer	4006341727374
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

TECHNIK

EF000003 Montageart	Frei positionierbar
EF000187 Spannungsart	DC
EF005474 IP-Schutzart	IP54
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000442 Farbwiedergabeindex CRI	80-89
EF000004 Schutzklasse	III
EF002423 Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
EF012169 Ohne Dimmfunktion	Nein
EF011870 Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	20.000 h
EF012172 Leuchtenlichtausbeute	90 lm/W
EF009350 Lichtfarbe	weiß
EF009346 Farbtemperatur	6.500 K
EF016261 Farbtemperatur einstellbar	nein
EF016262 Lichtstrom einstellbar	2 Stufen
EF000488 Mit Ein-/Ausshalter	Ja
EF021180 Geeignet für Deckenmontage	Nein
EF005500 Mit Schutzabdeckung	Ja
EF000076 Leistung	20 W
EF000664 Geeignet für Wandmontage	Nein
EF000319 Anzahl der Ausgänge	1
EF013538 Werkstoff der Schutzabdeckung	Kunststoff
EF008086 Touchfunktion	Nein
EF011587 Lichtstrom	1.800 lm
EF013760 Ausstrahlungswinkel	100 °
EF009351 Verstellbarkeit	fest/aufklappbar
Zeichnungsdoku_Datei1	Prüfbericht_TÜV Rh_RoHS_180228151a 001_ZZ-xxx_20220215.pdf
Stand1	15.02.2022
Zeichnungsdoku_Datei2	Zertifikat_Pony_UN38.3_MQIU4VIG1370357U4_18650_2022082
Stand2	29.08.2022
Schaltplan_Datei1	Prüfbericht_Pony_UN38.3_MQIU4VIG1370347U5_18650_26058
Stand1	29.08.2022
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C

Leuchtmittel Austauschbar	Nein
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	2.075
Länge netto mm	55 mm
Breite netto mm	212 mm
Höhe / Tiefe netto mm	178 mm
Gewicht netto gr	780 g
EVP Volumen	4.076 cm ³
EVP Länge	195 mm
EVP Breite	220 mm
EVP Höhe	95 mm
EVP Gewicht	955 g
VE Volumen	4.076 cm ³
VE Länge	195 mm
VE Breite	220 mm
VE Höhe	95 mm
VE Gewicht	955 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	3481
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Ähnliche Farbtemperatur	6.500 K
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm ³	2.075 cm ³
Schalter - Funktion:	Leuchte
Länge x Breite netto in mm	55x212 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	55x212x178 mm

