

Sensor-LED-Strahler

Spot Garden

Sensor Connect

EAN 4007841 058685

Art.-Nr. 058685



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



manual override
4h



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y

Funktionsbeschreibung

Vernetzte Gartenfreude. Der Bodenstrahler Spot Garden Sensor Connect mit 90°-Infrarotsensor wird einfach in die Erde gesteckt und ist rund ums Haus flexibel einsetzbar. Der LED-Strahler wird bequem über Bluetooth per App eingestellt, vernetzt und gesteuert. Ein- und Ausschaltzeiten, Dämmerungs- und Zeiteinstellung sowie die Bildung von Leuchtengruppen – alles kein Problem. 512 lm, 7,9 W, 3000 K. Inkl. 2,5 m Netzstecker und GU10-LED.

Spot Garden

Sensor Connect

EAN 4007841 058685


Art.-Nr. 058685

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	140 x 69 x 369 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	7,9 W
Vernetzung	Ja
Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh	Bluetooth
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	512 lm
Effizienz (ohne Haube)	74 lm/W
Gesamtprodukt Effizienz	64,8 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Sockel	GU10
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	90 °
Öffnungswinkel	90 °
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite Radial	r = 2 m (3 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (79 m ²)
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Zeitschaltuhr, Master/Slave Übersteuerung
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	Bluetooth
Montageort	Spieß
Variante	Sensor Connect
VPE1, EAN	4007841058685

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: –
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

