

Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektionen Collections		OFFICE	PROJECT	MORE+	STONE	STONE 4.2 mm
Format Size (mm)		1210x190	1210x190	1210x220	605x304,8	605x304,8
Stärke Thickness (mm)		5	5	5	5	4,2
Nutzschicht Wear layer (mm)		0,3	0,5	0,5	0,5	0,3
Vergütung Protective layer		UV	UV	UV	UV	UV
Struktur Texture		Natur	IRE/Heritage	Synchron	Satin/Shale	Coral/Shale
Gefaste Kanten Bevelled edges		Nein No	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Nein No
Klicksystem Click system		Uniclic	Uniclic	Droplock 100	Uniclic	Uniclic
1 Karton Pack	Stück Pcs	8	8	7	10	12
	m ²	1,84	1,84	1,86	1,84	2,21
	Kg	18,2	18,3	18,5	18,4	19,56
1 Palette Pallet	Kartons Pack	32	32	33	32	32
	m ²	58,85	58,85	61,49	58,85	70,81
	Kg netto Kg net	583	586	611	589	626
	Kg brutto Kg gross	598	601	625	604	641
1 Container Container	Paletten Palettes	38	38	33	36	36
	m ²	2236	2236	2029	2119	2549
Rutschhemmstufe Anti-slip category	DIN 51130	R9	R9	R10	R10	R9
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	EN 14041	DS	DS	DS	DS	DS
Resteindruck Residual indentation	BSENISO24343-1:2012	Erfüllt Fulfilled	Erfüllt Fulfilled	Erfüllt Fulfilled	Erfüllt Fulfilled	Erfüllt Fulfilled
Thermische Widerstand Thermal resistance (m ² K/W)		0,0362	0,0412	0,0412	0,0412	0,0234
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	Gut Good	Gut Good	Gut Good	Gut Good	Gut Good
Trittschallreduktion Sound reduction	ISO 140-8	5 dB	5 dB	5 dB	5 dB	5 dB
Verschleissverhalten Wear behaviour	EN 660-2	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten Fire behaviour	BS EN 13501	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1	E1	E1	E1	E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung Suitable for installation on hot water underfloor heating				
Nutzungsklasse Utilisation category		23/31	33/42	33/42	33/42	23/31
Lichtechtheit Resistance to light		Stufe Step 6	Stufe Step 6	Stufe Step 6	Stufe Step 6	Stufe Step 6
Herstellergarantie Warranty	Wohnen Residential	25 Jahre Year	25 Jahre Year	25 Jahre Year	25 Jahre Year	25 Jahre Year
	Gewerblich gering Commercial, light	10 Jahre Year	–	–	–	5 Jahre Year
	Gewerblich intensiv Commercial, heavy	–	5 Jahre Year	5 Jahre Year	5 Jahre Year	–