

PIC01EGMEU

Produktkategorie	Cooking
Produktfamilie	Portables Tisch-Induktionskochfeld
Produkttyp	Induction
Version	EU
EAN-Code	8017709339746



Ästhetik

Ästhetik	Collezione	Typ Glaskeramik	C-Schliff
Serie	n. v.	Farbe Siebdruck	Grau
Farbe	Emerald Green	Farbe LED	Rot
Dekor/Sonderfarbe	n. v.	Material	Metall
Oberfläche	Matt	Kerntemperaturfühler	
Kombination	n. v.	Material Handgriff	Silikon
Farbe Gehäuse	Emerald Green	Kerntemperaturfühler	
Material Gehäuse	Kunststoff	Farbe Handgriff	Grau
Oberfläche Gehäuse	Matt	Kerntemperaturfühler	
Material Gerätefront	Aluminium	Material Pfannen-Clip	Gummi
Farbe Gerätefront	Aluminium	Farbe Pfannen-Clip	Grau
Oberfläche Gerätefront	Gebürstet, polierte Abschlußkanten	Material Zubehörbox	Kunststoff
		Farbe Zubehörbox	Grau
Material Oberfläche	Glaskeramik	Material rutschfeste Stellfüße	Gummi
Glasart	Glaskeramik	Logo	3D
Farbe Glaskeramik	Schwarz	Farbe Netzkabel	Grau
		Weitere Farbvarianten	Weiß, Schwarz
		Dekor/Sonderfarbe	n. v.

Bedienelemente

Display	Ja	Position Bedienelemente	Frontal
Typ Display	LED	EIN/AUS-Taste	Ja
Typ Bedienelemente	Touch	Slider	Ja

Technische Eigenschaften

Anzahl	1	Max. Leistung (Booster)	2,10 kW
Induktionskochzonen		Rutschfeste Stellfüße	Ja
Durchmesser Kochzone	22 cm	Netzkabel	Ja
Kompatibler Topfdurchmesser	12 - 24 cm		
Max. Leistung (Stufe 9)	1,45 kW		

Programme / Funktionen

Leistungsstufen	9
Garzeiteinstellung	Bis zu 99 min.
Temperatureinstellung	40 - 99°C (über Kerntemperaturfühler)
Booster-Funktion	Ja
Automatikprogramme	Warmhalten, Barbecue, Fry
Programme Barbecue	3
Programme Fry	3
Kerntemperaturfühler-Funktionen	Ziel-Kerntemperatur, Timer
Pause-Funktion	Ja
Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Automatische Topferkennung	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Überlaufschutz	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Weitere Funktionen	Tastaturton EIN/AUS, Akustische Signale EIN/AUS, Helligkeit
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja
Signaltöne	Abschaltbar

Serienzubehör

Kerntemperaturfühler	Ja	Zubehörbox	Ja
Pfannen-Clip für Kerntemperaturfühler	Ja		

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Frequenz	50-60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2100 W	Länge Netzkabel	1 m
Spannung	220-240 V		

Logistik-Informationen

Produktbreite	315 mm	Tiefe	530 mm
Produkttiefe	412,5 mm	Transportverpackung	
Produkthöhe	54 mm	Höhe	130 mm
Abmessungen Produkt (HxBxT)	54x315x412,5 mm	Transportverpackung	
		Nettogewicht	3.300 kg

Breite 405 mm
Transportverpackung

Bruttogewicht 4.900 kg

Alternative Produkte



PIC01WHMEU



PIC01BLMEU

Benefit (TT)

Kerntemperaturfühler

Hohe Performance dank der Temperaturregelung über einen externen Kerntemperaturfühler und spezieller Funktionen "Ziel" und "Timer".

Automatikprogramme

Barbecue-Programme für Gemüse Fisch, Fleisch, Fry-Programme für frische Lebensmittel, Tiefkühlkost, Desserts.

Leistungsstufen

9 Leistungsstufen und Boost-Funktion zum Garen von schonenden, als auch intensiven Zubereitungen.

Serienzubehör

Inklusive Kerntemperaturfühler, Clip zum Anbringen an Töpfen und Pfannen sowie Aufbewahrungsbox für das Zubehör.