

Pflegen Sie Ihren Vinyl-, Laminat- oder lackierten Holzboden mit Master Care. Das Pflegemittel gleicht kleine Kratzer aus, Stärkt die Oberfläche und schützt wirksam gegen Verschleiß. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Oberfläche – des Bodens. Da Master Care keine dicke Schicht aufbaut, können Sie das Produkt nach Bedarf verwenden.

- **Pflegende, auffrischende Behandlung**
- **Verlängert die Lebensdauer des Bodens**
- **Schützt gegen Verschleiß und Kratzer**
- **Leicht anzuwenden**
- **Raumklimaprüft**



Anwendungsbereich

Für Vinyl, Laminat, PVC und lackierte/angestrichene Oberflächen aller Art.

Anwendung

Vorbereitung	Den Boden gründlich mit WOCA Intensive Wood Cleaner säubern bis die Oberfläche völlig sauber ist. Danach mit klarem Wasser nachspülen. Den Boden vor dem Auftragen von Master Care vollständig trocknen lassen. Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.
Behandlung	Den Kanister vor Gebrauch gründlich schütteln. Das konzentrierte Pflegemittel in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen. Verschmutzt das Tuch oder der Mopp, mit klarem Wasser waschen und gründlich auswringen. Dann weiter auftragen. Auf eine Fläche, die bereits zu trocknen beginnt, darf kein weiteres Master Care aufgetragen werden. Vor dem Betreten den Boden ca. 30-60 Minuten trocknen lassen, oder bis er völlig trocken ist. Polieren oder andere Nachbehandlung ist nicht erforderlich.
Bitte beachten	Die regelmäßige Reinigung der behandelten Oberfläche sollte mit WOCA Master Cleaner erfolgen, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Trocknungszeit

Trocknungszeit	Ca. 30-60 Minuten.
----------------	--------------------

Technische Daten

Bestandteile	Polymer- und Wachsemulsionen
Dichte:	Ca. 1,01 g/ml
pH-Wert	7,2-8,2
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	15-30°C.
Ergiebigkeit	Ca. 60 m ² /L
Mischungsverhältnis	Unverdünnt
Werkzeugreinigung	Mit Wasser und Seife.
Aufbewahrung	+ 10-30°C. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
VOC:	VOC-Max: 30 g/l, GRENZWERTE FÜR DEN VOC-HÖCHSTGEHALT [A/i (Wb)]: 140 g/l.
Verpackung	1 L
Migrationstest unerwünschter Stoffe	EN 71-3:2013
Zulassungen	Dänische Raumklimakennzeichnung IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198
Nachbehandlung	2 Mal im Jahr

Pflege und Folgeprodukte

Wöchentliche Reinigung	Master Cleaner, #684510
Folgeprodukte	Intensive Wood Cleaner, #551525
Werkzeug	Lackrolle, 11 mm Flurlänge, #88003 Wollpad, #596051 Blauer Padhalter, #399710

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.