

Produktinformation

Heißluftgebläse



EAN: 0088381876018

HG6531CK

Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Temperaturbereich	50 - 650 °C
Luftfördermenge max.	200-550 l/min
Maße (LxBxH) mm	257x85x206
Gewicht	0,71 kg



Lieferumfang:

Glasschutzdüse
Breitschlitzdüse
Reflektordüse
Reuzierhülse 20 mm
Schweissdüse
Reflektor-Lötdüse
Schweissdüse
Andruckrolle

Best.-Nr.:

PR00000028
PR00000029
PR00000030
PR00000031
PR00000032
PR00000033
PR00000034
PR00000035

- Elektronische Regelung der Temperatur und des Luftstroms durch übersichtliches LCD-Display
- Besonders leichte Maschine zum Trocknen, Auftauen von Türschlössern, Entfernen alter Lacke
- Aufbringen von Kantenumleimern, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen und vieles mehr
- Auch zum Löten, Schweißen und Desinfizieren
- Überhitzungsschutz durch Thermostat
- Der Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt
- 14 voreingestellte Programme für viele Anwendungen
- Temperatureinstellung in 5 °C Schritten
- 5 einstellbare Luftfördermengen
- Verschiedene Düsenaufsätze, Klebesticks und Farbschaber als Zubehör erhältlich