KENDAL ELEKTRİK AYDINLATMA VE ELEKTRONİK İNŞAAT SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Showroom: Kuledibi, Büyükhendek Cad. No:28 Karaköy 34420 Beyoğlu / İSTANBUL
T:+90 212 251 77 90-91 F:+90 212 243 18 96
Produktion: Araptepe Sanayi Bölgesi Selimpaşa Merkez Mah.
5008 Sokak No: 6 Selimpaşa - Silivri / İSTANBUL
T:+90 212 482 75 90 F:+90 212 482 75 91
www.kendalelektrik.com.tr

PRODUKTDATEN KDL-LED PANEL SERIE

PRODUKTBILD

Produktbeschreibung:	ULTRA SLIM DOWNLIGHT, Einbauleuchte 6500K-4000K-3000K						
Produkt Serie	K2 Led Systems	K2 Led Systems	K2 Led Systems	K2 Led Systems	K2 Led Systems	K2 Led Systems	K2 Led Systems
Herrsteller Kennzeichnung:	KDL-404	KDL-400	KDL-405	KDL-401	KDL-402	KDL-403	KDL-407
Leistung:	3W	6W	9W	12W	15W	18W	24W
Lichtstrom:	255 Lm	510 Lm	765 Lm	1020 LM	1200 LM	1440 Lm	1920 Lm
Betriebsspannung:	160-260V	160-260V	160-260V	160-260V	160-260V	160-260V	160-260V
Netzfrequenz:	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ausstrahlungswinkel / Öffnungswinkel:	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Led Typ:	SMD 2835 Lens	SMD 2835 Lens	SMD 2835 Lens	SMD 2835 Lens	SMD 2835 Lens	SMD 2835 Lens	SMD 2835 Lens
Lichttemperatur:	3000K-4000K-6500K	3000K-4000K-6500K	3000K-4000K-6500K	3000K-4000K-6500K	3000K-4000K-6500K	3000K-4000K-6500K	3000K-4000K-6500K
Diffusor Dicke:	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Betriebsdauer:	20000 h	20000 h	20000 h	20000 h	20000 h	20000 h	20000 h
Durchmesser Innen/Lochbohrung:	6,5 cm	10,5 cm	12 cm	Ø 15,2 cm	17 cm	20 cm	27,5 cm
Durchmesser Außen:	8 cm	12 cm	14,5 cm	Ø 17 cm	19 cm	22 cm	29,5 cm
Material Gehäuse:	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Garantie:	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre