

Full HD Zeitraffer-Kamera TX-164

Batteriebetrieben, für den Innen- und Aussenbereich



1080P Video

2MP Foto (1920x1080)

110° Sichtfeld

Batteriebetrieb

2.4" TFT Color-Display

Integriertes Mikrophon & Lautsprecher

Betriebszeit 6 Monate

MicroSD Speicherung

IP66 Schutzklasse IP66

- Batteriebetriebene Zeitrafferkamera für den Innen- und Aussenbereich
- Ideal für Zeitrafferaufnahmen von Baustellen, Hausbau, Pflanzenwachstum (Garten, Obstgarten), Aussenaufnahmen, Sicherheitsüberwachung, etc.
- Farbige Zeitrafferaufnahmen bei Tag; Zeitrafferaufnahmen bei Nacht mit hoher Helligkeit zusätzlich durch eingebaute LED (Reichweite ~18m)
- Verfügbare Funktionen: Zeitrafferfoto, Zeitraffervideo, Foto oder Video, Stop Motion
- Integriertes Mikrophon & Lautsprecher
- MicroSD** Karte bis zu 512GB (**nicht enthalten)
- Kamera-Schutzklasse IP66 (staubdicht & strahlwassergeschützt)

Technische Spezifikationen:

- Bildsensor: 1/ 2,7" CMOS 2MP (niedrige Lichtempfindlichkeit)
- Objektiv: f=4mm, F/NO1,4, FOV=110°, Auto-IR-Filter
- Videoauflösung: 1920x1080/25fps, 1280x720/30fps
- Fotoauflösung: 2MP (1920x1080), 1MP (1280x720)
- Dateiformat JPEG / AVI
- Belichtung: +3.0 EV ~-3.0 EV in Schritten von 1,0EV
- Videolänge: 3 sec.- 120sec. (programmierbar)
- Zeitrafferintervall (benutzerdefiniert): 3 Sekunden bis 24 Stunden; Mo-So
- Stromversorgung: 12 AA Batterien* (*enthalten); extern DC6V/1A** [**nicht enthalten]
- Gerätesprache: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
- Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C
- Gewicht & Abmessungen: 378g (ohne Batterien) / (L) 12,5 x (B) 8 x (H) 15cm

Verpackungsinhalt:

Full-HD-Zeitrafferkamera TX-164, MicroUSB-Kabel, Befestigungsgurt, Seil, Wandhalterung, Montagehalterung, 3 Schrauben & 3 Dübel, 12x AA-Batterien, Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4922

